

200 硅胶热缩套管 耐高温硅胶热缩管

产品名称	200 硅胶热缩套管 耐高温硅胶热缩管
公司名称	广州熙晓科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	广州番禺区钟村高沙工业区D1栋
联系电话	020-39906272 15902076262

产品详情

熙晓硅胶热缩套管是一种由硅橡胶改性后制得的具有热缩性能的硅胶管，不仅具有一般硅胶管本身优良的性能，耐高温、耐高压、柔软且富有弹性，还兼具有热收缩性能，良好的耐刺扎损伤机械性能。

产品性能：

主要用于电子元件等的绝缘、保护、包覆等的一种新型热缩产品。加热后套管内径迅速收缩至一半，将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。与普通热缩套管最大的优点是耐高温等级高，可高达200℃。灰色和白色为正常色。可定做其他特殊颜色。

本产品不含有对环境和人体有害的物质，符合环保标准要求。

性能指标：

比重 (25℃)	硬度 (邵A)	抗拉强度 (Mpa)	伸长性 (%)	撕裂强度 (KN/m)	体积电阻率 ($\Omega\cdot\text{cm}$)	收缩率 (直径)(%)	收缩温 度(℃)	使用温 度范围(℃)
1.1	60±5	6.5	350	30	2×10^{13}	50	100以上	-50 ~ +200

应用领域：

广泛应用于航空航天、石油化工、冶金电子、电子电器、仪器仪表、电机电器、家用电器、高层建筑、灯饰照明、特种变压器、传感器、热敏元件等行业,相对于普通套管具有更好的耐高温、耐高压以及绝缘性能。

规格表：

规格 mm	收缩前尺寸(mm)		收缩后尺寸(mm)		标准包装	适用范围 (mm)
	内径	壁厚	内径	壁厚		
1.5	1.5	0.35	0.9	0.6	50m/包	1 ~ 1.4
2	2	0.5	1.2	0.8	50m/包	1.3 ~ 1.9
3	3	0.5	1.8	0.8	50m/包	1.9 ~ 2.9
4	4	0.6	2.5	1.0	50m/包	2.6 ~ 3.9
5	5	0.6	3	1.0	50m/包	3.1 ~ 4.9
6	6	0.6	3.6	1.0	50m/包	3.7 ~ 5.9
8	8	0.6	5.0	1.0	20m/包	5.1 ~ 7.9
10	10	0.9	6.0	1.5	20m/包	6.1 ~ 9.5
12	12	0.9	7.2	1.5	20m/包	7.3 ~ 11.5
15	15	0.9	9	1.5	20m/包	9.1 ~ 14.5
17	17	0.9	10.5	1.5	20m/包	11 ~ 16.5
20	20	0.9	12.5	1.5	10 × 1m/包	13 ~ 19
25	25	1.2	15.0	2.0	10 × 1m/包	16 ~ 24
30	30	1.2	18.5	2.0	10 × 1m/包	19 ~ 29
40	40	1.2	24	2.0	10 × 1m/包	25 ~ 38

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望与您建立友好合作关系！谢谢！