

苏易腾检测仪器公司 高低温试验箱供应商 江苏高低温试验箱

产品名称	苏易腾检测仪器公司 高低温试验箱供应商 江苏高低温试验箱
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，江苏高低温试验箱，匹配合适的试验设备。

高低温试验箱安装场地要求：

- 1、室温： +25
- 2、相对湿度：不大于85%R · H
- 3、大气压：86 ~ 106kPa
- 4、周围无强烈振动
- 5、无阳光直接照射或其他热源直接辐射
- 6、周围无强烈气流，当周围空气需强烈流动时，气流不应直接吹到箱体上
- 7、周围无强电磁场影响
- 8、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
- 9、设备的放置：设备左、右、后、于其他物品应留有一定的距离，一般在50 ~ 100cm前面高于后面，方便箱内积水通过流水孔流出箱外（可通过调节脚轮来完成）
- 10、设备的电源线连接应由专门人员完成，设备一般采用三相五线制，设备外壳强制接地，高低温试验箱价格，确保人身安全

11、如有湿热的试验箱，设备在通电前应先将设备上水箱加满（水应采用纯水）

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，高低温试验箱供应商，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

高低温试验箱：温度范围指产品工作室能耐受和(或)能达到的极限温度。通常含有能控制恒定的概念，应该是可以相对长时间稳定运行的极值。一般温度范围包括极限高温和极限低温。一般标准要求指标为 ± 1 或 ± 0.5 。

高低温试验箱：温度偏差温度稳定后，在任意时间间隔内，高低温试验箱报价，工作空间中心温度的平均值和工作空间内其它点的温度平均值之差。虽然新旧标准对此指标的定义和称呼相同，但检测已有所改变，新标准更实际，更苛刻一点，但考核时间短点。一般标准要求指标为 ± 2 ，纯高温试验箱200以上可按实际使用温度摄氏度() $\pm 2\%$ 要求。

苏易腾检测仪器公司-高低温试验箱供应商-江苏高低温试验箱由江苏易腾检测仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏易腾检测仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电工仪器仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!