

伊春RBBJ型长管式可燃气体检测仪

产品名称	伊春RBBJ型长管式可燃气体检测仪
公司名称	济南申安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南高新区开拓路58号
联系电话	0531-62325085 13082753136

产品详情

RBBJ长管式可燃气体检测仪是一种检测单一气体的手持式探测器，使用锂电池供电。适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测器。便携式气体检测仪采用自然扩散式取样检测气体，用户可根据环境的不同要求，选配合适的探杆，使得测量更方便。显示采用LCD屏幕显示器（以下简称显示器），直观地显示检测气体的浓度、量程。简单的三键操作方式，使得操作更简洁、易懂。传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，测量准确，互换性强，可靠性高等特点。传感器保护，传感器的过滤网为不锈钢颗粒，透气度良好。

主要特点：

RBBJ型长管式气体检测仪使用高速CPU处理器，能够快速精准地处理系统任务，保证检测仪的可靠性。采用进口气体敏感元件，精度高、可靠性强，响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强。LCD液晶显示，可实时显示气体的浓度。抗震性好、低功耗。体积小，重量轻，功耗低，方便携带。采用高性能锂电池，工作时间长，同时采用充电保护和低电压保护，保证电池使用更可靠，寿命更长。快速预热，响应时间迅速。加长管设计，气体检测无死角。

技术参数：

检测原理：易燃易爆气体
催化燃烧式进口传感器
检测气体：可燃气体：天然气、液化气、煤气、乙烷、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、己烷，卤代烃（氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯），醇类（甲醇、乙醇、丙醇），醚、酮（丁酮、丙酮），氢气、甲苯和其它化合物（汽油、工业溶剂、漆、稀料、冷却剂、干清洗液、乙酸甲酯等）
取样方式：自然扩散
电 池：锂电池 标称电压：3.6V容量 1600mAh
待机工作时间：>8小时（常温下）易燃易爆气体 测量精度：±5%F·S 响应时间：30S
充电电压：DC5V 工作温度：-40 ~ 60 工作湿度：95%RH 报警系统：声光报警、振动
报警音量：75dB