

可喷油PC材料 透明喷油不开裂不起泡 高光泽 耐高温

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 可喷油PC材料 透明喷油不开裂不起泡 高光泽 耐高温 |
| 公司名称 | 东莞市华韵塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:可喷油PC材料 型号:透明喷油不开裂不起泡 产地:高光泽 耐高温 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214 |
| 联系电话 | 0769-87600377 13556776933 |

产品详情

可喷油PC材料 透明喷油不开裂不起泡 高光泽 耐高温

喷油PC物性表 基本信息 特性 可电镀 通用 用途 电气/电子应用领域 汽车外部零件 外壳 UL文件号 E306922
加工方法 注射成型 物理性能 额定值 单位制 测试方法 比重 1.10 g/cm ASTM D792 熔流率

可喷油PC材料 透明喷油不开裂不起泡 高光泽 耐高温

喷油PC物性表 基本信息 特性 可电镀 通用 用途 电气/电子应用领域 汽车外部零件 外壳 UL文件号 E306922
加工方法 注射成型 物理性能 额定值 单位制 测试方法 比重 1.10 g/cm ASTM D792 熔流率

| | |
|----------------|-------------------|
| 基本信息 | 可电镀通用 |
| 用途 | 电气/电子应用领域汽车外部零件外壳 |
| UL文件号 | E306922 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能额定值单位制测试方法 | 1.10 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------|--|--|
| 收缩率 (液体流动速率) (250 ° C/2.16 kg) | 0.50 到 0.80 | | |
| 机械强度额定值测试方法 | 46.1 | | |
| 伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | > | | |
| 弯曲模量 3(3.20 mm) | 1910 | | |
| 弯曲强度 4(3.20 mm) | 71.6 | | |
| 悬臂梁额定值强度测试方法 (3.20 mm) | 490 | | |
| 耐热变形温度测试方法 (漆退火, 6.40 mm) | 98.0 | | |
| RTI Elec | 60.0 | | |
| RTI Imp | 60.0 | | |
| RTI | 60.0 | | |
| 可燃性额定值 测试方法 | | | |

| | | | |
|------------|-------------|--|--|
| 螺杆直径(单位mm) | 30.0 到 90.0 | | |
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | | |
| 建议的大水分含量 | 0.020 | | |
| 料筒后部温度 | 235 到 260 | | |
| 料筒中部温度 | 235 到 265 | | |
| 料筒前部温度 | 235 到 265 | | |
| 射嘴温度 | 235 到 265 | | |
| 加工(熔体)温度 | 240 到 265 | | |
| 模具温度 | 50.0 到 70.0 | | |
| 螺杆转速 | 40 到 70 | | |

可喷油PC材料 透明喷油不开裂不起泡 高光泽 耐高温