

鞍山TYSD-O2 - 25型便携式氧气检测仪

产品名称	鞍山TYSD-O2 - 25型便携式氧气检测仪
公司名称	济南申安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南高新区开拓路58号
联系电话	0531-62325085 13082753136

产品详情

TYSD-O2型便携式氧气检测仪

(以下简称检测仪)，是一种可连续

检测氧气浓度的本质安全型[便携式气体检测仪](#)。本检测仪采用自然扩散方式检测周围环境气体，采用优质进口电化学式气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微机控制，操作简单，功能齐全，可靠性高；液晶显示，直观清晰，友好界面，操作简单；内置震动报警功能；可调节的高低报警功能，可显示峰值、时钟、温度等；极具有中国吉祥如意样式精巧外观设计让人感觉小巧美观。检测器外壳采用高强度工程塑料、复合防滑橡胶精制而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。本检测仪符合MT703-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器技术条件》的要求。

主要特点：

防护等级IP66高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用

20米高空坠落，完好无损，外壳采用高强度工程塑料、复合防滑橡胶精制而成，强度高、手感好

电池无需充电，2年使用寿命且可更换CR15H270相机电池

采用优质进口电化学式气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性

本检测仪可设置低限、高限、TWA和STEL报警点

不间断LCD显示实时气体浓度，超强的声、光、振动等3种报警功能

开机自检功能；具备自动校准及自动归零功能

密码管理功能，校准时候需密码验证，有效防止误操作

体积小，重量轻（95mm×45mm×30mm）约100克

技术参数：

检测原理：电化学式 检测范围：0 - 25%VOL 低报警点：18 高报警点：23 精度：±3%FS

响应时间：30s 防爆型式：矿用本质安全型；防爆标志：ExibI。

本安电源：标准单节锂锰电池CR15H270； 电池最高开路电压 U_0 ：3.0V，最大短路电流 I_0 ：7A；

检测仪最大工作电流（报警时）150mA； 工作时间：2年（非报警、背光灯关闭状态）；
环境温度为 -10 ~ 40 ； 海拔高度不超过2000m； 环境大气压为 80kPa ~ 106kPa ；
周围空气相对湿度不大于98%(非冷凝)； 无破坏绝缘的腐蚀性气体或蒸汽的环境中

查看本类产品更多型号，请点击：[氢气检测仪](#)