

冷轧板产品质量可靠576芯光缆交接箱 SMC满配空箱

产品名称	冷轧板产品质量可靠576芯光缆交接箱 SMC满配空箱
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

冷轧板产品质量可靠576芯光缆交接箱 SMC满配空箱

（5）标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。（6）全模块化设计的交接箱，可根据客户要求灵活组装，便于施工和维护。（7）可方便的进行光缆固定、开剥、接地。光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按，这些项目标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。国内使用的光缆交接箱箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）。

冷轧板产品质量可靠576芯光缆交接箱 SMC满配空箱在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体（一般达到IP65标准）。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。[1] 活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“插入损耗”和“回波损耗”的要求。 高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V。

冷轧板产品质量可靠576芯光缆交接箱 SMC满配空箱1min不击穿无飞弧。 高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻，在试验电压为直流500V条件下，不小于2104MW。 高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm²。光缆交接箱【容量为144芯，288芯，360芯，576芯，720芯，1152芯】材料有201，304，工序有拉丝、喷塑,SMC材质,冷轧板,塑料材质等。*采用熔配一体化抽拉式模块，使光缆交接箱容量大，密度高。*箱体采用优质不锈钢板，SMC材质,冷轧板材质,塑料材质具有良好抗腐蚀、耐老化性能，*光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。*光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。