

三相380V变1140V升压变压器 掘进机专用升压器

产品名称	三相380V变1140V升压变压器 掘进机专用升压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

掘进机专用380V变1140V升压器，380V变1140V升压变压器，三相380V转1140V变压器参数，隧道工程专用升压器，隧道基建项目电压过低

“380V变1140v隧道施工变压器掘进机 升压器”参数说明

是否有现货：	是
品牌：	Sanzhen
电压比：	380 变1140
额定功率：	可定制
冷却方式：	油浸自冷
频率特性：	低频
铁心形式：	心式
效率()：	98%
规格：	定制
包装：	木箱

380V变1140v隧道施工变压器掘进机 升压器基本介绍

我公司是专业生产各种特殊型号电源升压器的生产厂家，其CJ-SSG系列隧道（矿山）远距离输送三相电源升器是我公司技术人员针对上千家隧道，巷道，矿山企业电源系统整改经验所开发的新产品。我公司生产的远距离输送三相电源增流增压器，可以输送5000米以上，是专门针对隧道，矿井巷道等电源线路太远和供电线路电线小等原因所造成的电源末端负载时电压太低，以致各种隧道（矿用）机器无法正常

启动，工作，甚至烧毁各种电器设备。我公司生产隧道远距离输送三相电源升压器，可以达到输送半径5000米以上的有效供电距离，并且具有100V的升压功能。另可配套的三相宽范围电源稳压柜使用，可以将输入电压（304-456V）范围的输入电压自动稳定在400V输出。使末端各类机器正常工作。本升压器有过载能力强，防潮防水，无触点，免维护，过载保护等功能。自推出以来深受各隧道施工单位用户好评。

380V变1140v隧道施工变压器掘进机升压器性能特点

正常运用条件

1、海拔高度不超越2500M；2、四周介质温度，**不低于-25度，**不高于+40度；3、电流电压波形似于正弦波；4、不受雨雪腐蚀的场所，无显著摇动和冲击振动的中央；5、无风险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和毁坏绝缘的气体及导电尘埃

备注：输入输出电压可依据客户需求定制