

空调翅片清洗剂中央空调风机盘管强力去污空压机散热铝翅片清洁剂

产品名称	空调翅片清洗剂中央空调风机盘管强力去污空压机散热铝翅片清洁剂
公司名称	东莞市超联洗涤用品有限公司
价格	200.00/桶
规格参数	超联:30KG CL-143:ph值5-7
公司地址	东莞市长安镇厦边社区利商街73号兴业大厦6楼601室
联系电话	13632191757

产品详情

CL-143空调翅片清洗剂是由具有螯合、分散、清洗作用的药剂复合而成，有清洗和缓蚀的双重作用，在应用过程中具有清洗速度快、清洗效果好、腐蚀率低等优点。CL-143空调翅片清洗剂主要靠螯合与分散作用将管道内形成的水垢剥离分散到水中，对机组及附件的损害小，不会因为加药量多或清洗时间长而造成过洗，不同于通常的清洗，不受水中的铁、铜等有害离子的干扰。可明显解决克垢剂对金属管道带来的强大腐蚀性,对设备管道均无腐蚀、适用于不锈钢换热器、铜冷凝器、镀锌、碳钢管道、PVC管等并且除垢迅速、清洗无残留。可清洗碳酸盐垢、硅垢和金属垢。

PH值：5

本品适用于：

1. 清除冷却水循环系统（热交换器、中央空调、冷却水塔、冷却水箱等）的水垢、铁锈、油污、浮生物、污物等。
2. 清除机械及金属设备上的矿物质沉积物。
3. 清除设备和建筑物上的新旧水泥物。
4. 清除便池、浴池、水池锈垢等。
5. 清除设备、零部件的锈垢和氧化皮层。
6. 开放式循环冷却水系统铜材质设备,不锈钢，碳钢，PVC等材质
7. 在金属表面形成一层致密而牢固的保护膜;

广泛应用于宾馆饭店、高层建筑物、住宅楼、医院、学校、工厂以及家庭的供水管道内防止结垢、腐蚀现象、是“红水”、“黑水”、“黄水”、“水垢”问题的克星

使用方法：

本品须停机使用,停机后：先将清水注入循环系统中，再将DQ-011加入循环水中进行循环清洗。增加量为每吨水30公斤-40公斤,不要一次性加入,如果系统较大,；分2-3次间隔加入,每加入一次循环20分钟再投二次，循环清洗5-7小时后，清洗结束，排放废液，之后用清水循环冲洗系统，直到水呈中性。

本品具有三大特点：1、高效：除污、除锈能力强，能快速溶解各种水垢、锈垢，除垢率达99.9%以上。2、安全：本品含清洗缓蚀剂与金属不发生反应，对设备无腐蚀、损伤，延长了设备的使用寿命，符合环保排放。3、无味：用本品清洗后，不留任何异味

30KG桶 200KG桶