

湖北武汉三相480V变380V变压器 出口美国隔离变压器

产品名称	湖北武汉三相480V变380V变压器 出口美国隔离变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1080.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

湖北480V变380V变压器参数规格，武汉480V变380V三相变压器，武汉出口美国480V变380V变压器报价

介绍480V转380V变压器，变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用全新高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用的制造工艺，有进口马克斯高速自动绕线机和全套真空压力浸漆设备；绕组采用脱胎整列绕制办法；对变压器停止真空浸漆，使变压器的绝缘等级到达F级或H级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格适用于各种需求变换电压等级或需求平安隔离的场所。（例：普遍用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所）10000v 5000v 1140v、690v、660、600v、480v、460v、415v、440v、400v、380v、360v、315v、220v、208v、200v、127v、110v、100v、48v、36v、24v、12v、6.3v等等特殊电压，都能够消费。500VA---2000KVA容量能够消费。

相数	单相	三相
容量	0.1KVA-300KVA	1KVA-3000KVA
输入电压	1 220V/110V/120V.100V	3 220V/380V/415V/460V.399V/360V
输出电压	依据用户需求订制各种电压	
输出电压性	±1%	
电压变动率	1.5%	
输出波形失真度	无失真（与输入波形比拟）	

绝缘等级及IP等级	F级、H级、HC级可供选择（常规为H级）IP等级：IP00、IP20 等等
工作效率	98%
适用频率	50/60Hz
联接方式	Y/ 任益组合
过载才能	允许超越1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）
噪声	35dB（一公尺内）
温升	60
绝缘电阻	150M
抗电强度	3000VAC/1min
设计寿命	30年
工作环境	温度：-20 ~+45 湿度： 95%RH不结露
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘
安规规范	产品契合VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等国际国度规范
冷却方式	干式风冷
备货状况	1~300KVA规范机型均备有现货，一切规格均以规范化消费。