

# 扬州市防水涂料不透水性检验、 粘结强度测试

产品名称	扬州市防水涂料不透水性检验、 粘结强度测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	防水涂料不透:粘结强度测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

防水涂料在我们的生活中还是挺多的，不过大家对聚氨酯这个防水材料应该并没有太多的了解，其实我们的生活中，这种的防水材料应用还是很多的，可以说它也是比较新型合成的一种涂料，功能是非常多的，首先它的强度非常的高，并且它的耐水性能也是非常的好。

### 一、检查不透水性

这个检测可以直接用仪器进行检测，我们可以按照合适的比例进行混合好，然后涂抹成型之后，烘烤干透,我们进行不透水试验，一般不透水性是在0.3MPa,保持三十分钟不会出现渗漏就是代表合格。

### 二、检查断裂延伸率

首先我们可以直接到施工现场进行检查,通过现场搅拌好的料分多次涂抹在玻璃板上，一般厚度都是在一点二到-点五之间，放一个星期之后,在碱水里面浸泡七天之后，再烘烤二十四小.时，做一下拉伸实验,看看是否达标。

### 三、检查耐水性

这个是检查涂料必须要做的工作,我们可以将涂料分成不同的涂料刷到水泥块.上,同样也是将其放置七天左右的时间，然后再放入百分之一的碱水中，浸泡七天的时间，假如不分层，也不空鼓，那就是合格的。

### 四、检查低温柔度

可以在玻璃板上打蜡，然后将涂料多次刷在玻璃板上，保持室内二十五度左右，放置t天的时间，然后将其分别剪下，放在零下二十五摄氏度的低温下，等待三十分钟，看看会不会出现裂纹，假如没有就代表是合格的。