

Z41法兰不锈钢闸阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Z41法兰不锈钢闸阀 |
| 公司名称 | 上海哈帝阀门有限公司 |
| 价格 | 22.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤工业综合开发区远东路999号 |
| 联系电话 | 021-51099003 13916292362 |

产品详情

- 产品特点：1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。
2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。
6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

性能规范：

| 型号 | 公称压力 (MPa) | 实验压力 | | | 工作温度() | 适用介质 |
|-------------|---------------|-----------|--------------------|------------------|------------|------|
| | | 强度水 (MPa) | 密封 (水) 空气 (MPa) | 低压密封空 气 (MPa) | | |
| Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 200 | 硝酸类 |
| Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 200 | 醋酸类 |

| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |