

新型内置箱 空心楼盖内置芯模生产商销售

产品名称	新型内置箱 空心楼盖内置芯模生产商销售
公司名称	郑州鸿磊建材有限公司
价格	12.00/套
规格参数	品牌:鸿磊建材 型号:来图加工 产地:江苏
公司地址	新密市曲梁镇坡刘村坡刘44号
联系电话	13083726852 13083726852

产品详情

现浇混凝土内置箱 空心楼盖板主要通过设置在楼板上设置柱上带(及暗梁)和跨中板带,支撑在柱墙上,形成体系。无梁空心楼盖平整度更高,通风、采光、卫生条件更好。薄壁方箱无梁空心楼盖。在应用过程中,内置箱芯模结构用于替代以往建筑结构板中效率较低的混凝土。同时,其内腔按照一定的规律合理布置。在实际建筑施工中,内置箱 空心楼盖芯模包含多种类型,都具有重量轻、强度高的优点。

提升混凝土内置箱 空心楼盖芯模

1.提升塑料内置芯模箱应使用专用吊笼(箱),高度不得超过吊笼(箱)侧板的高度。笼(箱)内塑料内置箱搭接高度不得超过1.6m..严禁用钢筋直接绑扎塑料内置箱芯棒进行吊装。

2.空心楼盖 内置芯模吊至安装面后应及时卸料安装,不得堆放。

空心楼盖 内置箱芯模安装固定;在安放内置模板空心楼盖芯模的过程中,应采取纵横拉线等技术措施,保证其位置准确、墙体顺直,并保证空心板肋与上下楼板之间的混凝土实际厚度符合设计要求。

内置箱 空心楼盖芯模施工流程

1.放线调整,确保空心楼盖芯模与暗梁、墙、柱的间距满足100mm的设计要求。塑料内置箱空心楼盖芯模按设计在梁边设置100mm宽混凝土,盒与盒端对接处设置100mm混凝土。

2.塑料内置箱:放置塑料内置空心楼盖芯模时,先在盒底放两排?8(HRB400)钢筋马凳,然后在塑料空心楼盖芯模上的凹槽里放一根12长的钢筋压住内置箱并用8#铁丝与底层钢筋固定牢固。箱体必须在纵横两侧各有不少于2个固定点固定。在钢网底部,纵横每隔1m,用电钻钻穿模板,用8#铁丝支撑脚手架并固定牢固。

我公司主要经营空心楼盖,空心楼板,薄壁方箱,GBF薄壁方箱,空心楼盖芯模,PP百替盒,PP方箱,ZXH箱体芯模,GBF竹芯,塑料芯模,轻质实心复合填充体,轻质实心内模,空心内模,金属芯模

郑州鸿磊建材有限公司是一家研究开发与推广应用建筑新技术、新材料、新工艺、新产品与一体的高新技术企业。推广建筑结构新技术现浇钢筋混凝土空心楼盖技术项目。空心楼盖、密肋梁楼盖结构空心楼板,薄壁方箱,GBF薄壁方箱,空心楼盖芯模,PP百替盒,PP方箱,ZXH箱体芯模,GBF竹芯,塑料芯模,轻质实心复合填充体,轻质实心内模,空心内模,金属芯模具有自重轻、受力合理、利于抗震和建筑空间使用等优良特性,已广泛应用于大跨度、大荷载、大柱网及多层、高层建筑中,例如厂房、多层地下车库、人防工程、高层写字楼、教学楼等;公司在新结构的大力推广中,不断进行创新发展,使新产品具有更大的经济性。公司秉承“创新是魂,诚信为天”的企业发展理念,一如既往的坚持致力与建筑行业,筑百年基业,创长青品牌的经营理念,想业主之所想,急业主之所急,全力与广大新老客户一起共创红利,共同推动中国建筑事业的发展。