

Makrolon 1095/科思创，挤出，注射成型，好脱模，粘度高，PC

产品名称	Makrolon 1095/科思创，挤出，注射成型，好脱模，粘度高，PC
公司名称	深圳市裕邦塑胶原料有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	品牌:PC 型号:1095 产地:科思创
公司地址	深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座909号
联系电话	0755-89668220 15361525268

产品详情

现货销售：Makrolon 1095/科思创，挤出，注射成型，好脱模，粘度高，PC。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：Makrolon 1095/科思创，挤出，注射成型，好脱模，粘度高，PC。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

Makrolon 1095/科思创，挤出，注射成型，好脱模，粘度高，PC。

MVR (300 / 1.2kg) 6.0cm³ / 10min，15%玻纤增强，UL 94V-0 / 3.0 mm，高粘度，容易释放，注塑-熔体温度310 - 330 ° C，挤压，仅提供不透明的颜色，电动工具外壳。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售DURANEX宝理PBT，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

注：报价仅供参考，具体价格请来电咨询，谢谢！！！！

物理性能

表观密度

Pellets

成型（模塑）收缩率

横向流量：2

成型（模塑）收缩率

流量：2.00 m

密度（比重）

23 ± 2，50

熔体体积流动速率（MVR）

(300 ° C/1.2

熔体质量流动速率（MFR）

(300 ° C/1.2

吸水率

饱和, 23 ° C

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

机械性能

3.5% 应变, 23 ° C

2 mm/min , 4mm

断裂强度

50 mm/min,4mm

断裂伸长率

50 mm/min,4mm

拉伸模量 (23 ° C)

50 mm/min,4mm

屈服强度

50 mm/min,4mm