

# 供应 PBT B4300 G4 德国巴斯夫 原包

产品名称	供应 PBT B4300 G4 德国巴斯夫 原包
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国 PBT:PBT B4300G4 德国巴斯夫:PBT B4300G 德国巴斯夫:B4300G4
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

供应德国巴斯夫PBT：

供应PBT/B4300G4主要性能：20%玻纤，润滑剂，半结晶，经润滑，中等硬度，尺寸稳定性良好，良好的流动性，刚性高，韧性良好。重要参数：密度:1.45 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.2 %成型收缩率:0.7 %缺口冲击强度:8 弯曲强度:170 MPa;

供应PBT/B4300G6主要性能：30%玻纤，润滑剂，半结晶，经润滑，中等硬度，尺寸稳定性良好，良好的流动性，刚性高，韧性良好。重要参数：密度:1.53 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.2 %成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:11 拉伸强度:135 MPa;

供应PBT/B4406G2主要性能：10%玻纤，阻燃剂，阻燃性能。重要参数：密度:1.50 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.20 %缺口冲击强度:6.0 热变形温度:215 ；

供应PBT/B4406G3主要特性：15%玻纤，阻燃剂，阻燃性能。重要参数：密度:1.55 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.20 %缺口冲击强度:6.5 热变形温度:217 ；

供应PBT/B4406G4特性备注：20%玻纤增强注射级，阻燃剂，良好的尺寸稳定性和长期电绝缘耐热老化性能等。用途：用于插入式连接器，线圈支架，灯组件，电动机部件，汽车电器系统等。重要参数：密度:1.58 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4 %缺口冲击强度:6.1 断裂伸长率:2.2 %热变形温度:180 ；

供应PBT/B4406G6特性备注：30%玻纤，阻燃剂，良好的尺寸稳定性和长期电绝缘而热老化性能。用途：用于插入式连接器、线圈支架、灯组件、电动机部件、汽车电器系统。重要参数：密度:1.65 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4 %成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:10 热变形温度:195 ；

供应PBT/B4520主要性能：润滑剂，半结晶，良好的流动性，中等粘性，经润滑，脱模性良好。重要参数：密度:1.30 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.25 %成型收缩率:1.5 %缺口冲击强度:6 热变形温度:163 ；

供应PBT/B4300G10主要性能：50%玻纤，高刚性。重要参数：密度:1.73 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.2 %成型收缩率:0.55 %热变形温度:215 填充物含量:50 %.