

# 耐冲PP BJ750道达尔PP

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 耐冲PP BJ750道达尔PP              |
| 公司名称 | 东莞市晶宏塑胶原料有限公司                |
| 价格   | .00/件                        |
| 规格参数 | 品牌:道达尔<br>型号:BJ750<br>特性:无气痕 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）   |
| 联系电话 | 076989977070 18200646066     |

## 产品详情

耐冲PP BJ750道达尔PP---BJ750 聚丙烯#百折胶|软胶|PP三星道达尔，产品用途:可作为汽车用工程塑料的原料：缓冲器、面板、汽车仪表盘板、车用内饰件。大型电器部分、洗碗机内桶、洗衣机内桶、薄壁注塑件等。

填充物:高抗冲,热稳定 汽车仪表盘专用料 嵌段共聚注塑

PP BJ750 >PP<

聚合物:耐冲击共聚物

阻燃等级: HB

熔融指数: 28 g/10min

缺口冲击: 8 kJ/m

热变形温度: 120 ° C

加工方式: 注射成型

材料属性: 食品接触级

符合规定: FDA 21 CFR 177.1520 UL

材料特性: 无气痕 良好的外观 高光泽 无空隙 刚性/冲击平衡 高刚性 良好的加工性

PP BJ750物性 :

|          |     |      |       |    |
|----------|-----|------|-------|----|
| 基本性能额定值  | 单位  | 测试方法 | 27    |    |
| 密度       |     |      | 0.91  |    |
| 机械性能     | 额定值 | 单位   | 测试方法  | 80 |
| 断裂伸长率    |     |      | 500   |    |
| 屈服拉伸强度   |     |      | 250   |    |
| 弹性模量     |     |      | 13000 |    |
| IZOD冲击强度 |     |      |       |    |
| (23 )    |     |      | 9     |    |
| (0 )     |     |      | 6     |    |
| (-20 )   |     |      | 5     |    |

