

篮球场地面施工方法

产品名称	篮球场地面施工方法
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

篮球场地面、面层施工以及画线方法

篮球场的建设将涉及基础地面建设、篮球场地面建设、画线等。

篮球场地面施工方法:

- 1.表面应光滑无缝，允许偏差为3mm。
- 2.按设计要求施工，保证篮球场地面有足够的强度和刚度，无裂缝、翘曲、起砂等现象(强度不低于C25，施工原浆要平整，干时不加水，湿度不加灰)。
- 3.周围应设置排水沟。为保证排水畅通，基底坡度为8‰，符合设计要求。
- 4.留好温度伸缩缝，一般长6m，宽4mm，深3cm，防止混凝土热胀冷缩开裂。

5.雨天不能施工，气温低于5℃时，高温时应加缓凝剂。

6.新浇混凝土应有足够的养护时间(不少于28天)。

7.如果是室内场所，应保持良好的对流通风。

篮球场地面施工方法:

1.底漆涂层(加固层):将砂与水泥修复剂混合，修复水泥地基表面的各种缺陷，提高地基的强度和平整度。

2.中涂:将丙烯酸底漆、石英砂和水按一定比例涂在地面上，提高表面附着力，防止起泡、起皮。

3.彩涂(纹理层):涂丙烯酸颜料、石英砂、水刮整场。纹理层使篮球场地面防滑耐磨。

4.彩色涂层(涂料):加入丙烯酸颜料和水，满地刮涂，使装饰层色彩鲜艳悦目，表面更美观耐用。

篮球场线划施工方法:

1.画线前一定要清理好现场，尤其是需要画线的区域，把灰尘清理干净。

2.无论是美纹纸还是其他胶带，侧线一定要粘合牢固、无缝、光滑、整齐，否则会咬或扭。

3.画线漆耐磨、水稳、附着力强、保色性好。线描颜料一般是白色的。

4.画线的时候要特别注意三条直线和圆弧的连接点的平滑度。

5.美纹纸和胶带的宽度要合适。

6.篮球场线路图施工完成后，应清理场地，将用过的胶带等废弃物带走，保证场地的整洁。

