

鑫泰盛JDG管、鑫泰盛KBG管、鑫泰盛桥架、JDG穿线管 厂家批发

鑫泰盛福建运营中心

产品名称	鑫泰盛JDG管、鑫泰盛KBG管、鑫泰盛桥架、JDG穿线管 厂家批发 鑫泰盛福建运营中心
公司名称	厦门东鑫利机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门湖里区江头西路江华里55号之8
联系电话	13400616200 13400616200

产品详情

厦门东鑫利机电设备有限公司位于厦门湖里区江头江华里55号之8，本公司为北京鑫泰盛科技有限公司福建运营中心。主要经营北京 鑫泰盛 KBG、JDG穿线管、金属软管、线盒、螺接、直接、桥架等建材产品。

鑫泰盛JDG管、鑫泰盛KBG管、桥架、接线盒、热镀锌钢导管JDG管（套接紧定式镀锌钢导管、电缆管用刚性金属导管）在建筑行业广泛使用，鑫泰盛时刻掌握市场之需求。

JDG管（套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用刚性金属平导管）是一种电气线路新型保护用导管。连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路，无需做跨接地，焊接和套丝，外观为银白色或黄色。

鑫泰盛JDG管用途：

JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品，是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂，施工损耗大的缺点，同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于JDG管材较普通管材成本上有所增加，所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工

鑫泰盛JDG管施工工艺：

- （1）JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断，端口应光滑，无毛刺。
- （2）JDG管暗敷设时，其弯曲半径不应小于管外径的6倍，在混凝土平面内，其弯曲半径不应小于管外

径的10倍；JDG管明敷时，其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

(3) JDG管暗敷时，固定点间距不大于1000mm，固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm，而小于300mm。

(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。

(5) 套接紧定式钢导管管路明敷时，其支架、吊架的规格，当无设计要求时，不应小于圆钢：直径6mm；扁钢：30mm*3mm；角钢：25mm*25mm*3mm的规定。

(6) 管入箱（盒）应一管一孔，管径与箱（盒）敲落孔应吻合，严禁开长孔。管入箱（盒）时排列应整齐，间距均匀，箱（盒）与墙平齐。

(7) 配管完毕后，为防止异物进入管内，在端头应做好封堵。

(8) 在混凝土浇筑时，应留电工监控，以防将管路，接线盒震开移位。

(9) 待模板拆除完毕后，应及时进行预扫管，扫管应将布条固定在带线的一端，从管路的另一端拉出来，清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕，封闭盒子口。

鑫泰盛JDG管采用热镀锌带钢一次成型，该产品以其具有防火、耐腐蚀、高强度、重量轻、施工简便以及无需焊接与跨接地线等优越的性能，产品成为现代施工工程中的选择。

鑫泰盛福建运营中心始终坚持“以客户为中心、以品质为根本、以服务为导向”的经营理念，真诚的欢迎新老顾客精诚合作，携手并进。欢迎各合作伙伴来电咨询。