

鸡西韩国拓博空气悬浮风机工作原理 悬浮式风机

产品名称	鸡西韩国拓博空气悬浮风机工作原理 悬浮式风机
公司名称	山东鼓风机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区南郊镇工业园
联系电话	18560334988 18560334988

产品详情

自从韩国空气悬浮风机引入以后，韩国各类品牌的如韩国拓博运，韩国南元拓博，韩国特博赢，纽若思，麦克斯等空气悬浮风机在各行业得到大量的应用，由此产生的风机维修，配件更换问题得到重视，使用单位感觉到后期售后问题会比较麻烦，维修成本高，维修周期长，手续繁琐，在运输会不会有二次损坏等，我公司为解决这方面的问题，成立了后勤保障部门，专门负责电机检测维修，过滤器，压差板，电磁阀等各种配件更换。解决使用单位的后期问题。

磁悬浮鼓风机配置 仪表

风机包含仪表，所有仪表电气接线与控制柜端子或接线箱相接。

包括下列仪表：

进口空气过滤器差压计

进口空气温度(高)开关

出口温度计

风量计

风压计

转速计

电流计

喘振保护等等

空气过滤装置

鼓风机配置内置式空气过滤装置，清洗与更换方便

气动放空阀

每台鼓风机相应配置由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀，放空阀的驱动气压低于 $0.3\text{kgf}/\text{cm}^2$ ，能利用鼓风机自身具有的高于 $0.3\text{kgf}/\text{cm}^2$ 风压驱动该气动放空阀。放空系统的设计为：停机-安全、失电-安全。

机箱内有放空阀，配有，其外壳由碳钢制造，内部装有吸音材料

1.2.10.4止回阀

每台鼓风机配有止回阀。止回阀为对夹式蝶形止回阀，韩国南元特博赢空气悬浮鼓风机，双平板型、带有弹簧挡板且中心绞链支承、铸铁阀体及铝/铜阀板。不锈钢绞链销及硅酮或氟橡胶密封圈，面向阀体的阀板平面带有弹性密封圈。两块阀板均分别由绞链支承并自带弹簧。阀门体为环状并具有两个平端面，以使用螺栓和法兰相接。当阀门通过鼓风机额定出口流量时，其压力损失不大于100毫米水柱。阀门适用于200摄氏度温度。

鸡西韩国拓博空气悬浮风机工作原理-悬浮式风机(在线咨询)由山东鼓风风机制造有限公司提供。“风机、除尘器、电机、除尘设备、空气净化设备”选择山东鼓风风机制造有限公司，公司位于：山东省淄博市周村区南郊镇工业园，多年来，鼓风风机制造坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼓风风机制造期待成为您的长期合作伙伴！