

赣州气悬浮离心鼓风机 空浮风机 气悬浮离心鼓风机选型

产品名称	赣州气悬浮离心鼓风机 空浮风机 气悬浮离心鼓风机选型
公司名称	山东鼓风机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区南郊镇工业园
联系电话	18560334988 18560334988

产品详情

1.2.8.2电机变频智能调速控制系统

风机内部集成的高精度压力传感器与PID调节系统共同作用，通过模糊控制的方式，使风机运行在的运行状态。

1.2.8.3就地控制柜(LCP)

1.每台鼓风机配有就地控制柜，控制柜包括起动，停止，运行的控制及故障检测并能在发生故障时自动停下鼓风机，控制柜还具有保证鼓风机正常运行的所有功能，控制系统集中装于该就地控制柜内。

1.2.6无油空气悬浮轴承

空气悬浮轴承主要包括径向轴承以及止推轴承等部件。启动前回转轴和轴承之间有物理性的接触，启动时回转轴和轴承相对运动，以形成流体动力场，在径向轴承内此流体动力形成浮扬力。该浮扬力使回转轴处于悬浮状态而达到回转自如的目的。这种轴承与传统的滚珠轴承不同，运行时回转轴和轴承之间没有物理接触点，所以无需润滑油，能量损耗极低，效率极高，乌兰察布气悬浮离心鼓风机，适用于多种工作环境。这种技术可以应用于转速高达100,000 rpm的大功率高转速机械。经过严格测试，表明该轴承的启动次数可达到20,000次以上，气悬浮离心鼓风机厂家，轴承使用寿命超过10万小时，完全符合设计以及实际应用要求。空气轴承应具有保护功能，不会因突然停电或故障停机造成轴承寿命的折减或任何损坏。

与叶轮直接连接的轴经过钛合金钢热处理，根据高速回转时保持平衡加工而成的。轴表面有压膜配合以防止摩擦损坏。转子的任何横向临界转速至少为正常转速范围15%。

1.2.10.4止回阀

每台鼓风机配有止回阀。止回阀为对夹式蝶形止回阀，双平板型、带有弹簧挡板且中心绞链支承、铸铁阀体及铝/铜阀板。不锈钢绞链销及硅酮或氟橡胶密封圈，面向阀体的阀板平面带有弹性密封圈。两块阀板均分别由绞链支承并自带弹簧。阀门体为环状并具有两个平端面，以使用螺栓和法兰相接。当阀门通过鼓风机额定出口流量时，其压力损失不大于100毫米水柱。阀门适用于200摄氏度温度。

赣州气悬浮离心鼓风机-空浮风机-气悬浮离心鼓风机选型由山东鼓风风机制造有限公司提供。山东鼓风风机制造有限公司是从事“风机、除尘器、电机、除尘设备、空气净化设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。