

# 矿用立风井防爆门 MFBL型自复式立井门 加厚制作抗冲击力强

产品名称	矿用立风井防爆门 MFBL型自复式立井门 加厚制作抗冲击力强
公司名称	济宁和利隆机电设备有限公司
价格	4500.00/其他
规格参数	颜色:红色 型号:1.8*2.0 压力:150mm
公司地址	鱼台县北环路西首北佃户李村驻地
联系电话	17662151266

## 产品详情

### 立井防爆门产品介绍

立井防爆门用于立风井井口，当风机停止运转时，防爆门能够自动升起。当矿井发生灾害时，防爆门可自动打开，释放能量，保护主要风机不受损害。

### 立井防爆门结构

组成为防爆盖、反风装置、重锤装置等部件组成。

- 1、防爆盖采用锥形结构分四个部分联接而成，每部分由钢板、角钢组焊成型。
- 2、返风装置为压板式。
- 3、重锤装置由重锤架、滑轮、配重组成。
- 4、密封方式采用钢板组焊外圈板固定 15橡胶。

### 立井防爆门参数

多是根据井筒直径选型，其适应风机负压能力各不相同。按风机负压分为不大于350mm水柱和不大于450mm水柱两大类；按井口直径分有3个规格：大风机负压为4.413KPa。

### 立井防爆门注意事项

- 1、选择风机负压大值范围内的立风井防爆门以避免发生超值负压危险状况。
- 2、可根据实际需要增减重锤以保证风机停止运转时自动升起防爆门定期检查。
- 3、密封介质的选择也可采用机油或油水混和物，在不结冰的地区可使用水密封

济宁和利隆机电设备有限公司

地址：鱼台县北环路西首北佃户李村驻地