

# 西门子四川广元中国授权一级总代理商

产品名称	西门子四川广元中国授权一级总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

西门子四川广元授权一级总代理商 2. 使用 DIP 开关输入编号 从左到右，分别为：F1 - 风扇 1 F2 - 风扇 2 F3 - 风扇 3 风扇 风扇采用冗余设计 S7 功能 S7 功能可以保证在 SIMATIC S7/M7/C7 自动化解决方案中实现优化和便利的通讯 通道 0 上的 RTD 恒定参比端温度(热温度计，冰浴器) 如果参比端温度恒定且已知，则可在 STEP 7 中的 参数分配中该值 对 L+短路 输出对 L+短路 检查输出接线 表格 5-70 SM 431; AI 8 x RTD x 16 位的测量范围 所选测量方法 测量范围 描述 RTD-3L： 热敏电阻 (线性，3 线制连接) (温度测量) Pt 100 标准型 Pt 200 标准型 Pt 500 标准型 Pt 1000 标准型 Ni 100 标准型 Ni 1000 标准型 模拟值的数字化在“模拟量输入通道的模拟值”一节的温度范围中列出 RS 485 中继器两个节点之间的电缆长度不可超过下表中列出的值 如果在测量传感器和机壳接地之间存在极少或不存在电位差，则使用非隔离模拟通道 它不需要授权 FB 具有“存储器”，从而可以从用户程序的任何部分访问其参数(例如，输出) 按下 FMR 按钮 前连接器 X1 和 X2 线 1 和线 2 的连接器(输出) X1 = 上方前连接器；X2 = 下方前连接器 接口选择器开关 表格 7-3 开关位置：IM 463-2 的接口选择器 开关设置 含义 C1 ON 只使用接口 C1 责任免除 我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查 常规规范 1.3 模块和备用电池的运输和存储条件 S7-400 自动化系统模块数据 24 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 1.4 S7-400 运行的机械和环境条件 运行条件 S7-400 系统需要在不受气候影响的固定地点使用

[西门子江苏南通授权一级总代理商](#)