

西门子黑龙江七台河中国授权一级总代理商

产品名称	西门子黑龙江七台河中国授权一级总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

西门子黑龙江七台河授权一级总代理商 有关支持中断功能的模块的信息，请参阅其技术规范 ... E5D4H 开始信号下溢，并输出 8000H IM 460-0 和 IM 461-0 的技术规范 (总)线路长度 5 m 尺寸 B x H x T (mm) 25 x 290 x 280 重量 IM 460-0 IM 461-0 600 g 610 g S7-400 总线的电流消耗(5 VDC) IM 460-0 通常为 130 mA 140 mA IM 461-0 通常为 260 mA 290 mA 功率损耗 IM 460-0 通常为 650 mW 700 mW IM 461-0 通常为 1300 mW 1450 mW 端接器 6ES7461-0AA00-7AA0 备用电流 无 接口模块 6.2 接口模块 IM 460-0 (6ES7 460-0AA01-0AB0)和 IM 461-0 (6ES7 461-0AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 375 6.3 接口模块 IM 460-1 (6ES7460-1BA01-0AB0)和 IM 461-1 (6ES7461-1BA01-0AA0) 功能 用于本地链接的一对接口模块：IM 460-1 (发送 IM)和 IM 461-1 (接收 IM)(合计*长可达 1.5 m) 3 限制值必须在所连传感器的温度范围之内 参数 将参数分配给模拟模块的常规步骤在各章节中有介绍 将在相应章节中介绍在 STEP 7 下设置模块测量方法和测量范围的步骤 使用电阻温度计连接热电偶 将电阻温度计连接到模块的通道 0 UR2-H 机架实质上代表同一装配导轨上的两个电隔离的 UR2 机架 2 BATT：BAF/BATT1F/BATT2F LED (用于电池 1 和 2)被 可通过分配参数定义模块的特性 积分时间 积分时间是干扰频率的倒数(单位 ms) IM 467/IM 467 FO 接口模块设计专用于 S7-400 可编程控制器 距离的缺省设置为 100 m 不得在 ER 中使用电源模块

[西门子浙江金华授权一级总代理商](#)