

衬塑搅拌器 搅拌器 天启化工

产品名称	衬塑搅拌器 搅拌器 天启化工
公司名称	山东天启化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区双杨管区法家村村委北600米路西院内
联系电话	13793322823 13793322823

产品详情

搅拌器

搅拌器桨叶根据叶片的形状特点不同又可以分为平桨式搅拌器和斜桨式搅拌器。平桨式搅拌器产生的是径向力，斜桨式搅拌器产生的是轴向力。

桨式搅拌有平桨式和斜桨式两种。当 $DJ/D = 0.9$ 以上时可设置多层桨叶，适用于高粘度液搅拌，降低桨叶离底部高度可作刮板用，防止重组份沉附底部，衬塑搅拌器，并呈均一的悬浮液体状态。用于悬浮、结晶与萃取等过程。

搅拌器电机的选用-高原电机

（摘自网络）由于高原环境因素的影响，高原电机与普通电机相比，在绝缘强度、电气间隙、温升限值以及防晕措施等方面要做相应调整：

- 1、海拔升高会引起绝缘强度降低：每升高1000米，绝缘强度要降低8—15%，侧入式搅拌器，因此电机的绝缘强度要提高。
- 2、海拔升高，电气间隙的击穿电压下降，防腐搅拌器设备，因此要按海拔大小相应增大电气间隙。
- 3、海拔升高，电晕起始电压降低，要加强电机的防晕措施。
- 4、海拔升高，空气介质冷却效应降低，散热能力下降，温升增加，每升高1000M，温升要增加3-10%，故要修正电机温升限值。

桨式搅拌器是一种结构比较简单、加工方便的搅拌器，搅拌器，它的搅拌部件是两片或三片叶片。搅拌器桨叶根据安装形式可以是平直桨叶和折叶桨叶两种。此类型为基本的一种桨型，低速时为水平环流型，层流区操作：高速时为径流型。有挡板时，功率准数值 N_p 明显升，为上下循环流，湍流加强，适用于

低粘。用于悬浮、结晶与萃取等过程。斜桨式搅拌器的两叶相反折转45°或60°，因而产生轴向液流。桨式搅拌器适用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮。衬塑搅拌器-搅拌器-天启化工由山东天启化工设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东天启化工设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工成套设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!