

SYH-1500型三维运动混合机

产品名称	SYH-1500型三维运动混合机
公司名称	常州市邦源干燥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进区三河口开发区
联系电话	86-051988905782 18261199989

产品详情

主要特点：

- 1、机座由型钢焊接而成，外封不锈钢板。结构合理，能有效的稳定整机。
- 2、传动由电机、皮带盘、皮带、蜗轮蜗杆减速机、链轮、链条组成。结构简单、运转平稳、噪音底。
- 3、为使混合筒在三维空间做复杂的平移、转动、摇滚运动，该机设计有独特的主被动轴及二轴端Y型多向摇臂。被动轴有柔性设计，使该机运转灵活、轻便。调试、使用、维护方便。
- 4、多向摇臂采用全不锈钢制作，并经抛光处理，造型美观，可在洁净区使用。
- 5、本机混合筒在两个既交叉又相互垂直的空间，分别由两个多向摇臂连接主、被动轴。混合筒由筒身、正锥台进料端、偏心锥台出料端、进料口及出料口组成。
- 6、混合筒采用不锈钢制作，其内外壁均经过抛光处理。筒体气密性好，平滑光洁无死角、无残留、易清洗。
- 7、进料口采用法兰，硅橡胶密封，操作方便。
- 8、出料端采用独特的偏心锥台，不对称的设计利于物料的均匀混合，放料时处于混合筒的最低位置，保

证能将物料放尽。

9、出料口采用碟阀，密封性能好、出料方便、操作简单、无残留。

10、传动采用减速机，能保证出料口位与最低位置。

11、控制采用按钮，操作简单、方便、易维护。

12、该机的混合筒多方向运动，物料无离心力作用、无比重便析及分层、积聚现象，各组分可有悬殊的重量比，混合均匀度高。

13、筒体装料量大，最高可达80%，混合时间短、效率高。

4、三维混合机门盖上设有自动上料机接口，如有需要，可配置自动上料机，以降低劳动强度；

5、主轴、支架在原来的基础上加宽、加强，使整机运行更加平稳；

应用范围：

该机适用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国防工业以及各科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。

<http://www.jsbydry.com>

三维混合机概述：

固体粉粒的混合是常见的混合单元操作。医药工业对物料的混

合则有更高的要求：混合均匀度高、密封生产、不得交叉污染、批号管理严格、设备符合洁净区要求等。常见的回转式混合机存在混合效果不理想、装料系数低、进出料困难、不易清洗等缺点。三维混合机则解决了上述问题。该机装料系数大、混合均匀度高、易出料、易清洗、符合GMP要求。