

# 上海江苏浙江供应PBT德国巴斯夫B4300 G6 HR

产品名称	上海江苏浙江供应PBT德国巴斯夫B4300 G6 HR
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	PBT德国巴:B4300 G6 PBT德国巴:B4300 G6 PBT德国巴:B4300 G6
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

pbt聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylene terephthalate（简称PBT），属于聚酯系列，是由1.4-pbt丁二醇(1.4-Butylene glycol)与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成，并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。特性a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；c、耐溶剂性：无应力开裂；d、对水稳定性：PBT遇水不易分解；e、电气性能PBT的应用（通常指改性品种）；a、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；b、汽车：1、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；3、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。（PBT用于汽车上的数目还不及尼龙、聚碳和聚甲醛，但随着低翘曲性PBT的出现，今后必将在汽车零部件上得到更多的应用）c、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、灯罩、电熨斗罩、烘烤机

零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求）

Product	Uses	Features
PBT德国巴斯夫B2300 G6	色素炭黑30%玻纤增强PBT	高流量 抗水解
PBT德国巴斯夫B2300G6	薄壁汽车连接器	良好的流动性 耐水解
PBT德国巴斯夫B 2520	汽车应用 连接器	良好的流动性 耐水解
PBT德国巴斯夫B 2550	单丝 纸张涂料	耐高温 高流动性
PBT德国巴斯夫B2550 FC	食品包装 单丝 纸张涂料	食品接触 良好的流动性
PBT德国巴斯夫B4030 G6	插头 插座 连接器外壳	冲击改性 高流量
PBT德国巴斯夫B 4040 G10 BK05110	汽车外饰件 工程机械配件	热稳定 表面光洁度
PBT德国巴斯夫B4300 G10	电机外壳 工程机械配件	高刚性 耐冲击
PBT德国巴斯夫B4300 G2	电气/电子应用 外壳	尺寸稳定性 良好的流动性
PBT德国巴斯夫B4300 G2	电气/电子应用 外壳	尺寸稳定性 良好的流动性

BK05110			
PBT德国巴斯夫B4300 G2 FC	易流动注射成型食品接触		刚性好 韧性好
PBT德国巴斯夫B4300 G2	电器元件 工程机械配件 手柄 外壳		尺寸稳定性 良好的流动性
PBT德国巴斯夫B4300 G3	烤箱门把手 烤面包机外壳		尺寸稳定性 良好的流动性
PBT德国巴斯夫B4300 G3	电气/电子应用 外壳		尺寸稳定性 良好的流动性
BK05110			
PBT德国巴斯夫B4300 G3	电器元件 工程机械配件 外壳		尺寸稳定性 良好的流动性
PBT德国巴斯夫B4300 G4	汽车应用 电机外壳		尺寸稳定性 良好的流动性
PBT德国巴斯夫B4300 G4	汽车应用 电机外壳		尺寸稳定性 良好的流动性
BK05110			
PBT德国巴斯夫B4300G4FC	易流动注射成型食品接触用		刚性好 韧性好
PBT德国巴斯夫B4300 G4	汽车应用 电机外壳		尺寸稳定性 良好的流动性
PBT德国巴斯夫B4300 G4 LS	汽车应用 外壳		快速成型周期 尺寸稳定性好
BK15045			
PBT德国巴斯夫B4300 G6	汽车应用 外壳 印刷		尺寸稳定性 良好的流动性
PBT德国巴斯夫B4300 G6	汽车应用 外壳 印刷电路		尺寸稳定性 良好的流动性
BK05110			
PBT德国巴斯夫B4300 G6 FC	食品和饮用水接触		高刚性 高韧性
PBT德国巴斯夫B4300 G6	汽车应用 工程部分		尺寸稳定性 良好的流动性
PBT德国巴斯夫B4300 G6	汽车应用		尺寸稳定性 高刚度
HR			
PBT德国巴斯夫B4300 G6	汽车应用		尺寸稳定性 高刚度
HR LS BK15045			
PBT德国巴斯夫B 4300 G6	汽车连接器应用		流动性 耐水解
PBT德国巴斯夫B4300 G6 LS	工业零件		尺寸稳定性好 韧性好
BK15073			
PBT德国巴斯夫B4300 G6	汽车应用 外壳 工业部分		快速成型周期 尺寸稳定性好
LSBK15045			