ZLG系列振动流化床

产品名称	ZLG系列振动流化床
公司名称	常州市邦源干燥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进区三河口开发区
联系电话	86-051988905782 18261199989

产品详情

干燥设备应用范围 1、医药化工：各种压片颗粒，硼酸、苯二酚、苹果酸、马来酸等。
2、食品建材：酒精、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽。 3、还可用于物料的冷却、增湿等。特点
1、物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。
2、振动源是采用振动电机驱动，运转平稳、维修方便、噪音低、寿命长。
3、流态化平稳，无死角和吹穿现象。
4、可调性好，使用面宽，料层厚度和在机内移动以及振幅变更均可实现无级调节。
5、对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
6、采用全封闭式的结构，有效的防止了物料与空气间的交叉感染，作业环境影响。

干燥设备技术参数：

尺寸size 型 号model					
	A	B	C	D	
ZLG3×0.30	3000	300	1350	900	
ZLG4.5×0.30	4500	300	1350	900	

ZLG4.5×0.45	4500	450	1550	950	
ZLG4.5×0.60	4500	600	1650	950	
ZLG6×0.45	6000	450	1650	950	
ZLG6×0.60	6000	600	1700	950	
ZLG6×0.75	6000	750	1850	1000	
ZLG6×0.9	6000	900	2000	1000	
ZLG7.5×6.0	7500	600	1850	1000	
ZLG7.5×0.75	7500	750	2000	1000	

ZLG7.5×0.9	7500	900	2100	1000	
ZLG7.5×1.2	7500	1200	2500	1150	

机 型Model	流化床面积 Area of Fluidzed-bed (M2)	进风温度(°C) temperature of inlet air(°C)	出风温度 temprature of outlet (°C)	蒸发水份能力 to vapor moistur
ZLG3×0.30	0.9	70-140	40-70	20-35
ZLG4.5×0.30	1.35	70-140	40-70	35-50
ZLG4.5×0.45	2.025	70-140	40-70	50-70
ZLG4.5×0.60	2.7	70-140	40-70	70-90
ZLG6×0.45	2.7	70-140	40-70	80-100
ZLG6×0.60	3.6	70-140	40-70	100-130
ZLG6×0.75	4.5	70-140	40-70	120-140
ZLG6×0.9	5.4	70-140	40-70	140-170
ZLG7.5×6.0	4.5	70-140	40-70	130-150
ZLG7.5×0.75	5.625	70-140	40-70	150-180
ZLG7.5×0.9	6.75	70-140	40-70	160-210
ZLG7.5×1.2	9	70-140	40-70	200-260

1、食品：鸡精、海鲜精、味精、柠檬酸、木糖醇、麦芽糖醇、萝卜丝、山梨醇、脱水蔬菜、乳酸钙、酒槽、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、豆粕、种籽等。 2、医药化工：各种压片颗粒，硫酸铵、二氧化硫脲、NOBS、硼酸、硼砂、苯二酚、苹果酸、马来酸、复合肥等。 3、还可用于物料的冷却、增湿等。

干燥设备工作原理 物料自进料口进入机内，在振动作用下，物料沿流化床水平方向抛掷向前连续运动，热风向上穿过流化床同待处理物料进行热质后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。

http://www.czbydry.com