

# QW耦合式潜水污水泵 不锈钢316 卧式 雨水提升 切割搅拌 底吸式

产品名称	QW耦合式潜水污水泵 不锈钢316 卧式 雨水提升 切割搅拌 底吸式
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QW 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

QW耦合式潜水污水泵是一种无堵塞排污机械设备，该设备安装形式可为垂直安装等，可放在泥坑排水、污水厂、地下室等地使用，其设备优点：整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，灌入水中即可工作，减少工程造价。

QW耦合式潜水污水泵产品设备特点：

- 1、耦合式潜水污水泵结构紧凑、占地面积小。
- 2、潜水污水泵安装维修方便。
- 3、潜水污水泵连续运转时间长。
- 4、不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。

QW耦合式潜水污水泵用途：

- 1、企业单位废水排放。
- 2、城市污水处理厂排放系统。
- 3、地铁、地下室、人防系统排水站。
- 4、医院、宾馆、高层建筑污水排放。

- 5、住宅区的污水排水站。
- 6、水利工程，建筑工地中稀泥浆的排放。
- 7、自来水管的给水装置。
- 8、养殖场污水排放及农村农田灌溉。
- 9、勘探矿山及水处理设备配套。
- 10、代替肩挑人担，吸送河泥。

QW耦合式潜水污水泵使用条件：

- 1、QW耦合式潜水污水泵介质温度不超过60℃；介质重度为1~1.3kg/dm<sup>3</sup>。
- 2、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/3。
- 3、铸铁材质的使用范围PH5-9。
- 4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。
- 5、使用环境海拔高度不超过1000米。

QW耦合式潜水污水泵质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，耦合式潜水污水泵因制造不好损坏或不能正常工作时，本厂\*调换或维修，易损件不在此期限。