

# 粘泥剥离剂

产品名称	粘泥剥离剂
公司名称	重庆尚清环保科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区谢家湾正街51号华润广场A座2403室
联系电话	023-68159317 15111868811

## 产品详情

### 粘泥剥离剂

#### 简介

粘泥剥离剂别名：1227、洁尔灭、苯扎氯铵、杀藻胺

DDBAC，十二烷基二甲基苄基氯化铵，分子式： $C_{21}H_{38}NCl$ ，相对分子质量：340.00 1227是一种阳离子表面活性剂，属非氧化性杀菌剂，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力，能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长，并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用，同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。

#### 性能与用途

粘泥剥离剂是一种阳离子表面活性剂，属非氧化性杀菌剂，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力，能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长，并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用，同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。

粘泥剥离剂毒性小，无积累性毒性，并易溶于水，并不受水硬度影响，因此广泛应用于石油、化工、电力、纺织等行业的循环冷却水系统中，用以控制循环冷却水系统菌藻滋生，对杀灭硫酸盐还原菌有特效。

粘泥剥离剂可作为纺织印染行业的杀菌防霉剂及柔软剂、抗静电剂、乳化剂、调理剂等。

#### 质量指标

项目	指标		
外观	无色或微黄色透明液体	淡黄色透明液体	淡黄色蜡状固体
活性物含量 %	44.0	80	88
胺盐含量 %	2.0	2.0	2.0
pH值 (1%水溶液)	6.0~8.0 (原液)	6.0~8.0	6.0~8.0

## 使用方法

粘泥剥离剂作非氧化性杀菌灭藻剂，一般投加剂量为50-100mg/L；作粘泥剥离剂，使用量为200-300mg/L，需要时可投加适量有机硅类消泡剂。粘泥剥离剂可与其它杀菌剂，例如异噻唑啉酮、戊二醛、二硫氰基甲烷等配合使用，可起到增效作用，但不能与氯酚类药剂共同使用。投加粘泥剥离剂后循环水中因剥离而出现污物，应及时滤除或捞出，以免泡沫消失后沉积。

粘泥剥离剂切勿与阴离子表面活性剂混用。

## 安全与防护

粘泥剥离剂略有杏仁味，对皮肤无明显刺激，接触皮肤时，用水冲洗即可。

## 包装与贮存：

粘泥剥离剂为塑料桶包装，每桶25kg或200 kg。贮于室内阴凉通风处，贮存期为二年。