

西门子DP通讯连接器

产品名称	西门子DP通讯连接器
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:通讯连接器 完善:件 保内:全新
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

提供有各种类型的总线连接器，可优化用于连接的设备：

总线连接器具有轴向电缆引出线（180°），可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP，传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的总线端接电阻

带垂直电缆引出线的总线连接器（90°）；

这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 Mbit/s

时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。

有 30° 电缆引出线的总线接头（经济型），无编程器接口，数据传输速率最大为 1.5 Mbit/s，无集成的总线端接电阻。

PROFIBUS 快速连接 RS485 总线接头（90° 或 180° 电缆引出线），传输速率最大为 12 Mbit/s，采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装（用于硬线和软线）。

Functions

总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口 (9 针 Sub-D 接口) 中。

可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。

通过从外部清晰可见的便于接触的开关，可以连接总线连接器中集成的总线端接器 (不适用于 6ES7 972-0BA30-0XA0)。在此过程中，连接器中的进线和出线总线电缆是分开的 (隔离功能)。

必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。

Integration

总线连接器

6ES7 972-0BA12-0XA0 6ES7 972-0BB12-0XA

6ES7 972-0BA42-0XA0 6ES7 972-0BB42-0XA0

6ES7 972-0BA30-0XA01)

电缆引出线

90 ° 电缆出线

用于 PLC

S7-200/-300/-400

带有 CM 1241, CM 1242-5; CM 1243-5 的 S7-1200

带有 CP 5603 的 S7-mEC

C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636

S5-115U 至 S5-155U

I/O 设备

ET 200M/ET 200B/ET 200L/ET 200S

编程器

PG 720/720C/PG 740/PG 760

接口

IM 308-C

2)

CP 5431 FMS/DP
CP 342-5/CP 343-5/CP 443-5/IM 467
CP 5511/CP 5512/CP 5711/CP 5603
CP 561x/CP 562x
SIMATIC OP
OLM/OBT
RS 485 中继器
诊断中继器

适用于以下应用：

- 1) 不能将柔性总线电缆与此连接器结合使用，zui大 1.5 Mbit/s
- 2) S7-400:如果了 DP 接口，不能用于 MPI/DP 接口 如果了IFM2 接口，不能用于 IFM1 接口

总线连接器

6ES7 972-0BA52-0XA0 6ES7 972-0BB52-0XA0

6ES7 972-0BA60-0XA0 6ES7 972-0BB60-0XA0

6GK1 500-0FC10

6GK1 500-0EA02

电缆引出线

90° 电缆出线

用于 PLC
S7-200/-300/-400
带有 CM 1241, CM 1242-5; CM 1243-5 的 S7-1200
带有 CP 5603 的 S7-mEC
C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636
S5-115U 至 S5-155U
I/O 设备
ET 200M/ET 200B/ET 200L/ET 200S

编程器

PG 720/720C/PG 740/PG 760

接口

CP 5431 FMS/DP

CP 342-5/CP 343-5/CP 443-5/IM 467

CP 5511/CP 5512/CP 5711/CP 5603

CP 561x/CP 562x

SIMATIC OP

OLM/OBT

RS 485 中继器

诊断中继器

适用于以下应用：

6ES7 972-0BA70-0XA0 6ES7 972-0BB70-0XA0

电缆引出线

用于 PLC

S7-200/-300/-400

带有 CM 1241, CM 1242-5; CM 1243-5 的 S7-1200

S7-1500

带有 CP 5603 的 S7-mEC

C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636

S5-115U 至 S5-155U

I/O 设备

ET 200M/ ET 200B/ ET 200L/ ET 200S, ET 200MP, ET

200SP

编程器

PG 720/720C/PG 740/PG 760

接口

IM 308-C

CP 5431 FMS/DP

CP 342-5/CP 343-5/CP 443-5/IM 467

CP 5511/CP 5512/CP 5711/CP 5603

CP 561x/CP 562x

SIMATIC OP

OLM/OBT

RS 485 中继器

诊断中继器

90° 电缆出线

MMC有两种：MMCC100.2和MMC103,其中MMC100.2的CPU为486,不能带硬盘；而MMC103的CPU为奔腾，可以带硬盘，一般的，用户为SINUMERIK810D配MMC100.2,而为SINUMERIK840D配MMC103.PCU(PC UNIT)是专门为配合西门子的操作面板OP10、OP10S、OP10C、OP12、OP15等而开发的MMC模块，目前有三种PCU模块——PCU20、PCU50、PCU70,PCU20对应于MMC100.2，不带硬盘，但可以带软驱；PCU50、PCU70对应于MMC103,可以带硬盘，与MMC不同的是：PCU50的软件是基于WINDOWS NT的。PCU的软件被称作HMI