

APX音频分析仪

产品名称	APX音频分析仪
公司名称	东莞市鑫泽信科技有限公司
价格	118000.00/台
规格参数	APX:BLUETOOTH D APX585:PDM 美国:HDMI
公司地址	广东省东莞市樟木头镇东深路樟木头段86号530室（注册地址）
联系电话	13631567265

产品详情

东莞市鑫泽信科技有限公司

吴先生13631567265(微信同号)-QQ:851084159

地址：广东省东莞市樟木头镇东深路86号

【东莞市鑫泽信科技有限公司】

供应/回收/维修

音频分析仪、蓝牙测试仪、综合测试仪、LCR表

网络分析仪、信号发生器、频谱分析仪、功率计

示波器、万用表、电桥、频率计、电源、色彩分析仪

天馈线测试仪、函数任意波形发生器、数据采集器等等

主要经营品牌：

Audio Precision-美国AP、Anritsu-安立、Agilent-安捷伦/keysight-是德科技、

HP-惠普、Tektronix-泰克、Fluke福禄克、LitePoint-莱特波特、Keithley-吉时利、

Advantest-爱德万、R / S-罗德 & 施瓦茨、Yokogawa-横河、Chroma-致茂、

HIOKI-日置等世界**品牌。

租售回收个人、工厂闲置仪器：欢迎来电洽谈！

APX585音频分析仪：

主要特点

? AES/SPDIF 数码输入输出

? 典型THD+N < -110dB [AG52 选件]

? 双通道1MHz 带宽、24比特 [AG52 选件]

? 120万点FFTs

? 自动化和实时测试界面功能强大，便于操作

? 自动化功能与生成完整报告

? 支持所有APx系列的数字输入输出选件

如需要更高性能，可加上BW52 选件，提升模拟带宽从直流到1MHz，并进行100万点的24比特FFT数据采集，而AG52选件，能把模拟信号发生器的THD+N表现，提升到-110dB。

APx526 是拥有四个模拟通道的型号，以供有需要的用户选择。

APx 测量软件的巨大性

标配的APx500测试软件，能针对各种测试相关项目进行快速测试，只需简单的点击所需的测试项目、加入滤波器、在测试结果图像内设置上下限，就能简单完成测试，APx 发生器能产生非常稳定的单音、双音、多音、扫频、线性调频和播放WAV档案的任意波形。

自动化与报告

任何APx 系列的分析仪都有内置的程序编辑 (Sequencer) 和项目 (Project) 功能，把分析仪设置为自动化测试平台，有效提升一些重复性测试项目或生产应用的效率。如有需要使用API编程，可参考附带的V B.NET、C#.NET和LabVIEW说明书，并且能通过微软Word文档作出报告，报告也能自定格式、加入图表、数据表以及公司标志。

多功能，强大的音频测试

凭借其重新设计的软件平台，功能强大的APX音频分析仪系列提供了以前从未见过的灵活性和可用性。这一新界面为用户提供了两个易于使用的模式。选择实时可视模式（Bench Mode）可同时实时检测多种参数，序列模式（Sequential Mode）可进行快速生产测试和自动化测试。

APx500 界面显示 24-bit 1 MHz FFT 频谱

AG52 选件产生的 20 kHz 方波

HDMI监视器器的元数据显示流热插拔错误

APx 数字选件

APx 音频分析仪拥有*的性能和灵活的接口选择。测试接口模块化使得用户可以根据测试需要选择接口和选件，

可选模块广泛覆盖了工业中的数字输入输出接口。

HDMI

APx HDMI 选件(HDMI+ARC) 可以测试各类HDMI相关产品的音频质量和音频格式兼容性，例如环绕音响设备，机顶盒，高清电视，智能手机和平板电脑，蓝光DVD播器等。

PDM

接带有APx PDM 选件可以直接连接带有PDM输出(如MEMS耳机)或PDM输入(如智能手机芯片的采样滤波器)的音频设备。APx除了支持所有标准的音频测试项目，还支持可变DC电压，可变采样率和PSR (power supply rejection) 的测试，覆盖产品的所有运行参数。同时支持DSD到 DSD256.

分析仪性能

zui大额定输入电压 230Vpk

zui大带宽

>90 kHz

>1 MHz [需BW52选件]

IMD 测试功能

SMPTE, MOD, DFD

幅度精度 (1 kHz)

± 0.03 dB (+15 ° C 至 +30 ° C)

幅度平坦度 (20 Hz-20 kHz)

± 0.008 dB

残余输入噪声 (20 kHz BW) $1.3 \mu\text{V}$

独立谐波分析仪 d2-d10

zui大FFT 长度 1248K 点

DC电压测量 支持