

# 西门子RS485接头

产品名称	西门子RS485接头
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:接头 完善:件 保内:全新
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

## 产品详情

在一个 PCI 卡上的 PROFIBUS DP 主站和从站接口,符合 IEC 61158/61784

带 STEP 5 和 STEP7 的编程器/OP 通讯

通过 S7-5613 软件包进行 S7 通讯

开放式通讯（发送/接收）基于 FDL 接口

PROFIBUS FMS 符合 IEC 61158/61784 标准，带有 FMS-5613 软件包

用于模块安装，调试和操作的宽范围诊断功能

减轻主机 CPU 负载的事件和筛选机制

多达 4 个通讯处理器可多协议操作和并行操作。

相应的 OPC 服务器和组态工具都包含在通讯软件的供货范围内

通过直接访问硬件的双端口 RAM 快速地访问过程数据

PG/PC 中的高计算性能；通过在硬件上对通信进行预处理，降低主机 CPU 的工作负荷

使用不同的操作系统环境；驱动程序源代码，用于移植到不同的操作系统环境

预防性维护措施；通过评估系统运行时间和环境温度，制定相应的措施

也可在运动控制应用中使用；通过恒定的总线循环时间进行实时数据交换

使用 CP 5624，可以将带有 PCI Express 插槽的 SIMATIC PG/PC 和 PC 连接到 PROFIBUS。它既可以是 DP 主站，也可以是 DP 从站。

这可以将将在分层结构中连接的两个不同的 PROFIBUS 网络连接到 PC，并使用一张 PROFIBUS 卡交换数据。

CP 5624 为 PC 上的控制任务提供高性能的支持（基于 PC 的控制，数控系统，机械手控制）。

短 PCI Express 卡

也可运行在 PCI Express x4、x8 或 x16 插槽中

2 个 9 针 Sub-D 接口，用于与 PROFIBUS 连接

用于诊断的 LED

最多四个 CP 并行操作1)

通过 PCI 标准机制（即插即用）安装模板。

连接到电气 PROFIBUS，通过

总线连接器和 PROFIBUS 总线电缆，或

CP 5624 作为 PROFIBUS DP 主站和 DP

从站模块运行，它将过程映像（输入数据、输出数据和诊断数据）存储在双端口 RAM 内。CP 5624 的硬件独立执行与 PROFIBUS 从站的高性能数据交换。用户直接访问双端口 RAM。

从站的过程数据总是\*的，例如用户从同一个 DP 循环获得数据

不允许并行运行 DP-5613 软件（DP 主站）和 DP-Base（DP 主站、DP 从站）软件。

上海翰粤自动化系统有限公司（西门子代理销售）

SIEMENS 可编程控制器

1、SIMATIC S7 系列 PLC、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET200

2、逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、SITOP

系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏 TD

200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、ECO MIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控伺服1、840D、802S/C、802SL、828D 801 D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,2、伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

总线终端（例如12M 总线终端）和 PROFIBUS 总线电缆

连接到带有 OLM 的光纤 PROFIBUS通过

有 2 个总线连接器的总线电缆，或

PROFIBUS 830-1连接电缆

连接到带有 OBT 和集成接口的光纤 PROFIBUS 通过

PROFIBUS 连接电缆 830-1T

至 OLM。

如果 CP 5624 用作 DP 主站、DP 从站或在 PROFIBUS DP 上的编程器/操作员面板中使用，可建立带集成接口的光纤 PROFIBUS 与 OBT 之间的连接，通过

有 2 个总线连接器的总线电缆，或

当 CP 5614 A2 用作 DP 主站、DP 从站或应用在 PROFIBUS DP 上的编程器/操作员面板中

1) FMS-5613 最多支持两个 CP 5613 A2/5614 A2/CP 5623/CP 5624 处理器。

PROFIBUS DP

过程数据的访问