

ZBQ-50/6型气动双液注浆泵

产品名称	ZBQ-50/6型气动双液注浆泵
公司名称	山东嘉仕达矿业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁市开发区金宇路36号
联系电话	0537-2379758 15253791858

产品详情

山东ZBQ-50/6型气动双液注浆泵 厂家 傅经理 15253791858

气动注浆泵，气动双液注浆泵，山东注浆泵厂家，双液注浆泵型号，注浆泵价格，气动双液注浆泵

一、概述

ZBQ型气动注浆泵主要用于矿井、地铁、水利建筑等，注浆堵水及破碎岩层固结工程。也可用于与井深相适应的工作面预注浆。该泵可用于单液注浆（水泥浆），也可以用于双液注浆（水泥浆、水玻璃），还可以用于输送其它粘度或腐蚀性不太大的各种浆液和清水。而且在易燃、易爆、强烈辐射、多尘埃、温度变化大以及淋水场所均可。

二、特点：

- 1.ZBQ型气动注浆泵（1）体积小、重量轻、移动搬运方便，适应移动频繁的多点注浆。
- （2）由于采用气压传动，使泵的注浆性能非常适合于注浆压力低时需要大流量，而注浆压力升高时需要小流量的工况。
- （3）因采用气压传动在易燃、易爆、淋水、尘埃大等工作环境下也可使用。
- （4）在浆液比要求不十分严格的条件下可用一泵就可实现双液注浆，大大降低施工设备购置费用。

三、工作原理

1、ZBQ型气动注浆泵压缩空气经球阀，气源二联体，二位五通换向阀进入气缸，推动气缸活塞作往复运动。因气缸拉杆与浆缸拉杆相连接，从而气缸活塞往复运动同时也推动浆缸活塞作往复运动完成吸排浆动作。换向由安装在气缸拉杆上的拨盘，来回拨动行程阀，控制换向伐变换气缸进排气方向，连续完成气缸活塞的往复运动。

四、选型说明

1、ZBQ型气动注浆泵

- (1) 选用该型号的注浆泵进行双液注浆时，订货时须说明所注双液浆配比
- (2) 供气压力必须不低于0.6~0.7Mpa,供气量不得少于0.7m³/min

五、主要技术参数

产品型号ZBQ-50/6型

参数名称	单位	基本参数	额定流量
L/min	30、50、100	额定工作压力	Mpa 10、6、3
浆缸内经	mm	60、75、100	行程长度
mm	120	往复次数	min-1 2-55
供气压力	mpa	0.6 ~ 0.7	调节气压
mpa	0.05 ~ 0.6	气缸直径	mm 250
m ³ /min	0.7	重量	KG 60
外形尺寸	mm	1000 × 504 × 645	

济宁嘉仕达工矿设备有限公司，多年从事矿用设备的生产与研发，用实力证明品质，欢迎新老朋友前来洽谈

销售经理：傅经理 15253791858

销售热线：0537-2379758 传真：0537-2378198

公司网址：www.jiashida1998.com QQ:1804101007

地址：济宁市开发区金宇路36号