

润滑油专用净油机

产品名称	润滑油专用净油机
公司名称	重庆升亿过滤设备制造有限公司
价格	69000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路31号
联系电话	86-02381996661 15803098118

产品详情

用途

适用于机械制造、冶金、矿山、石油、化工、电力、交通、铁路等行业，主要用于对机械油、液压油、压缩机油、冷冻机油、注塑机油、热处理油、抗磨液压油、齿轮油、内燃机油、汽油机油等不合格润滑油品的净化处理。通过对真空分离系统和杂质过滤系统的特殊设计，可有效除去油液中的水分、气体、杂质及挥发物（如酒精、汽油、氨气等）。提高油液品质、恢复润滑油粘度、闪点及使用性能。保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。

特点

- 。采用国际领先的环形三维立体复式闪蒸技术和微克技术的结合，能快速的脱去水分、气体。
- 。采用钛镍蒙乃尔不锈钢滤网过滤和高分子静电吸附滤芯相结合的除杂过滤技术，纳污能力强，滤芯使用寿命长。
- 。喷油雾化装置采用光电双红外线液位控制方式，控制灵敏、准确，保证设备高性能运行。
- 。先进的自动消泡，自动液位控制，自动恒温，自动压力保护及精良的配置，自动化程度高，操作灵敏可靠，保证设备高性能的运行。
- 。采用国际领先的robo电磁感应加热器系统，确保加热均匀，油温稳定。

。人性化的设计，低噪音，操作容易，维护间隔长，低能耗，节省运行成本。

可选配置模式

。整机结构可以制作成移动式、固定式（半轴或双轴）。

。根据用户需求可选配plc智能控制，触摸屏动态显示功能等。

。可制作成全封闭式、遮掩式、敞开式。

。可以根据用户环境的要求，可选“exdiibt4防爆型”或“exdiict4防爆型”。

主要技术参数

项目	指标名称	单位	tya-10	tya-20	tya-30	tya-50	tya-100	tya-150	tya-200		
设备技术指标	流量	l/h	600	1200	1800	3000	6000	9000	12000		
	电源	v	380v50hz（或根据用户需求）								
	工作真空度	mpa	-0.06 ~ -0.096								
	工作压力	mpa	0.5								
	恒温范围		20 ~ 80								
	工作噪声	db (a)	78								
	加热功率	kw	18	24	36	48	54	60	72		
	总功率	kw	20	27	38	52	60	68	80		
	进出口管径	mm	n25	n25	n25	n32	n42	n50	n60		
	外形尺寸	长	mm	1500	1500	1500	1600	1750	1900	2100	
		宽	mm	1000	1050	1050	1150	1250	1250	1350	
		高	mm	1300	1600	1650	1700	1850	1950	2050	
	设备重量	kg	350	380	400	450	550	650	750		
油中含水量	ppm	80 (gb/t260)									

油中含气量	%	0.1 (gb/t243)
连续工作时间	h	150
无故障工作时间	h	4000
清洁度	nas	6级
破乳化值	min	15 (gb/f7035)

注意：设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变，不断发展以实物为主。