

脱大水润滑油净油机

产品名称	脱大水润滑油净油机
公司名称	重庆升亿过滤设备制造有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路31号
联系电话	86-02381996661 15803098118

产品详情

用途

脱大水润滑油净油机特别适合于含水量高的汽轮机油、液压油、冷冻机油及需要脱除大量水份(10%-65%的水)及严重乳化的其它润滑油。广泛用于电力、冶金、矿山、机械、化工、交通、制造、食品等行业，对不合格的液压油、液力传动油、地沟油、冷冻机油、机械油、空压机油、淬火油、齿轮油、热处理油、抗磨液压油、乳化特别严重的油、水分过多的油等企业废油、污油，注塑机油、汽缸油、纺织机油、高速机械用油，等高精度的润滑油的再生过滤净化处理。

特点

- 。聚芯g.m破乳化专利技术，能快速破乳化，能使浑浊乳化的油变得清澈透明。
- 。环形三维立体复式闪蒸技术使用，容易分离出油中大量水份，经多次循环后，能脱含水65%的油液。
- 。“油膜拉张渗透法”专利技术，效果明显，每分钟脱水量两升左右。
- 。脱水系统可以终身不需更换，使用寿命长，既减少了周期性更换破乳化滤芯的烦恼，降低滤油成本和劳动强度。
- 。自动化程度高，安全可靠。采用光电双红外线液位控制系统自控装置，实现了人机脱离，使操作更简单、可靠。

可选配置模式

- 。整机结构可以制作成移动式、固定式（半轴或双轴）。
- 。根据用户需求可选配plc智能控制，触摸屏动态显示功能等。
- 。可制作成全封闭式、遮掩式、敞开式。

主要技术参数

指标名称		单位	tyd-10	tyd-20	tyd-30	tyd-50	tyd-100	tyd-150	tyd-200
流量		l/h	600	1200	1800	3000	6000	9000	
电源		v	380v50hz（或根据用户需求）						
工作真空度		mpa	-0.06 ~ -0.096						
工作压力		mpa	0.4						
工作噪声		db (a)	65 ~ 80						
加热功率		kw	15	18	30	48	96	144	
总功率		kw	18	22	35	54	106	156	
连续工作时间		h	150						
无故障工作时间		h	5000						
外形尺寸	长	mm	1600	1650	1700	1800	1900	2100	
	宽	mm	1100	1200	1400	1550	1700	1850	
	高	mm	2000	2100	2100	2100	2200	2200	
油处理后指标									
油中含水量		ppm	100 (gb/t260)						
油中含气量		%	0.1 (gb/t243)						
破乳化值		min	15 (gb/f7035)						

注意：设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变，不断发展以实物为主。