

# 汽轮机油（透平油）专用滤油机

产品名称	汽轮机油（透平油）专用滤油机
公司名称	重庆升亿过滤设备制造有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路31号
联系电话	86-02381996661 15803098118

## 产品详情

### 用途

广泛适用于电力、冶金、化工、造纸、火力（水力）发电机组、工业汽轮机组等使用汽轮机油的企业。使运行中的油尚未劣化就得到及时净化，也能对严重进水、混浊乳化的汽轮机油进行破乳化、脱水，去除油中的气体、水分、胶质、酸值及金属微粒等机械杂质，使乳化后的油液变清澈透明。

### 特点

- 。采用国际领先的环形立体复式闪蒸技术和微克技术的结合，能高效快速的脱去水分及破乳化。
- 。采用多层高分子网状过滤与强磁静电吸附相结合的除杂技术，过滤面积大，纳污能力强，过滤精度高。
- 。喷油雾化装置采用光电红外线控制方式，控制灵敏、准确、连泡沫都能感应，绝无喷油现象发生。
- 。复式三位一体保护装置能使高低油位自动保护，红外线探测自动消泡，自动液位控制，自动恒温，自动压力保护，自动化程度高，操作灵敏可靠。
- 。优化的碳纤维加热恒温控制系统，保证油液能均匀加热，加热表面热负荷低于1.0w/cm<sup>2</sup>，避免引起油质的裂解和老化等危害。
- 。可以对任何等级的汽轮机或水轮机运行中的汽轮机油（透平油）进行在线或不在线净化处理。

### 可选配置模式

- 。整机结构可以制作成移动式、固定式（半轴或双轴）。

- 。根据用户需求可选配plc智能控制，触摸屏动态显示功能等。
- 。可以根据用户环境的要求，可选“exdiibt4防爆型”或“exdiict4防爆型”。
- 。可以根据用户需求可以配在线式水份检测仪。

## 主要技术参数

项目	指标名称	单位	ty-10	ty-20	ty-30	ty-50	ty-80	ty-100	ty-150	ty-200	ty-		
设备技术指标	流量	l/min	600	1200	1800	3000	4800	6000	9000	12000			
	电源	v	380v/50hz（可根据用户要求定制）										
	工作真空度	mpa	-0.06 ~ -0.096										
	工作压力	mpa	0.5										
	恒温范围		40 ~ 70										
	工作噪声	db ( a )	75						78				
	加热功率	kw	12	18	24	30	42	48	60	72			
	总功率	kw	14	21	27	34	46	53	67	81			
	进出口管径	mm	25	25	25	32	40	42	50	50			
	外形尺寸	长	mm	1280	1320	1350	1400	1400	1450	1500	1700		
		宽	mm	800	900	900	950	1000	1050	1100	1350		
		高	mm	1500	1600	1650	1700	1700	1750	1800	1800		
	设备重量	kg	400	450	480	550	600	700	800	950			
油处理指标	连续工作时间	h	200										
	无故障工作时间	h	4000										
	机械杂质	%	无 ( gb/t511 )										
	油中含水量	ppm	100(gb/7600)										
	破乳化值(45 )	min	15(gb/t7605)										

注意：设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变，不断发展以实物为主。