

# 振动筛 元耐 ZD1536

产品名称	振动筛 元耐 ZD1536
公司名称	洛阳元耐机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:元耐 型号:ZD1536 用途:用于矿山、煤炭、冶炼等行业的产品分级
公司地址	新安县洛新产业集聚区京津北路东大科技产业园C区
联系电话	0379-63303322

## 产品详情

品牌	元耐	型号	ZD1536
用途	用于矿山、煤炭、冶炼等行业的产品分级	筛面层数	3层
产品类型	全新	功率	7.5/11/15KW
类型	振动筛	筛网材料	冲孔板筛网
物料运动轨迹	圆振筛		

振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，物料筛淌线长，筛分规格多，具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点，圆振筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。振动筛结构：主要由筛箱、激振器、悬挂（或支承）装置及电动机等组成。电动机经三角皮带，带动激振器主轴回转，由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用，使筛箱获振动。改变激振器偏心重，可获得不同振幅。振动筛的主要优点：1、由于筛箱振动强烈，减少了物料堵塞筛孔的现象，使筛子具有较高的筛分效率和生产率。2、构造简单、拆换筛面方便。3、筛分每吨物料所消耗的电能少。振动筛技术参数

型号	层数	筛孔尺寸 (mm)	双振幅 mm	振次 r/min	给料粒度 (mm)	生产能力 (t/h)
zd1225	2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	15 - 160
zd1236	2/3/4	5 - 100	5 - 9	860	210	20 - 200
zd1530	2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	23 - 250
zd1536	2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	85 - 350
zd1236	1/2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	60 - 245
zd1530	1/2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	60 - 255
zd1536	1/2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	18 - 300
zd1545	1/2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	45 - 390

zd1836	1/2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	40 - 390	
zd1854	1/2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	102 - 680	
zd2052	1/2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	116 - 728	
zd2060	1/2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	130 - 840	
zd2160	1/2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	130 - 882	
zd2460	1/2/3	5 - 100	5 - 9	860	210	160 - 1000	

以上参数如有变动，恕不另行通知