

双级真空滤油机

产品名称	双级真空滤油机
公司名称	重庆升亿过滤设备制造有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路31号
联系电话	86-02381996661 15803098118

产品详情

用途

广泛适用于电厂、电站、电力公司、冶金、石化、机械、交通、铁路等各行业，特别适合于变压器厂、110kv以上大型变电站、变压器现场检修及高等级新油、进口油、互感器油、超高压变压器油等绝缘油的快速深度净化处理。适合于安装和检修大型变压器时的油务处理、变压器真空注油及热油循环干燥等。该系列机型在高海拔地区使用更显优势。

特点

- 。高真空，大抽速，国际领先的环形立体复式闪蒸技术和微克技术的结合，能高效快速的脱去水分、溶解水的微水、游离碳、气体等有害成分。
- 。采用多层高分子网状过滤与强磁静电吸附相结合的除杂技术，过滤面积大，纳污能力强，过滤精度高， $\beta_3 \geq 1000$ 。
- 。复式三位一体保护装置能使高低油位自动保护，红外线探测自动消泡，自动液位控制，自动恒温，自动压力保护，自动化程度高，操作灵敏可靠。
- 。特别适用安装或检修现场对110kv以上的输变设备的真空注油，大型抽真空和真空干燥。
- 。在线滤油，可无人运行，运行状态由指示灯显示。
- 。人性化设计，噪音低，操作简单，维护间隔长，低能耗节省运行成本。

可选配置模式

- 。整机结构可以制作成移动式、固定式（半轴或双轴）。
- 。根据用户需求可选配plc智能控制，触摸屏动态显示功能等。
- 。按要求制作成封闭式、遮掩式、敞开式（常用机型）。
- 。可以根据用户需求可以配在线式水份检测仪。

主要技术参数

项目	指标名称	单位	zyd-30	zyd-50	zyd-80	zyd-100	zyd-150	zyd-200	zyd-300	
设备技术指标	流量	/min	30	50	80	100	150	200	300	
	电源	v	380v/50hz（或根据用户需求）							
	工作真空度	mpa	-0.08 ~ -0.099							
	工作压力	mpa	0.5							
	恒温范围		20 ~ 80							
	极限真空	pa	5							
	工作噪声	db (a)	70				78			
	加热功率	kw	30	48	53	60	90	135	180	
	总功率	kw	35	52	60	66	96	142	180	
	进出口管径	mm	25	32	32	40	50	50	60	
	外形尺寸	长	mm	1200	1250	1250	1450	1600	1900	2100
		宽	mm	950	1000	1000	1250	1450	1600	1700
高		mm	1700	1750	1800	1900	2100	2150	2200	
设备重量	kg	600	800	850	1000	1300	1800	2100		
油处理指标	油击穿电压	kV	70 (gb/t507)							
	油中含水量	ppm	3(gb/t7600)							
	介质损耗	tg	0.005							

注意：设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变，不断发展以实物为主。