

轻便式过滤加油机 轻便式滤油机 轻便式过滤设备

产品名称	轻便式过滤加油机 轻便式滤油机 轻便式过滤设备
公司名称	重庆升亿过滤设备制造有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	型号:JL 适用对象:润滑油 规格:www.sy66818.com
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路31号
联系电话	86-02381996661 15803098118

产品详情

JL系列轻便式过滤加油机

轻便式过滤加油机用途

该机型能精细过滤油中机械杂质，对透平油、变压器油、液压油、抗磨油、机油、齿轮油等中低粘度油品的过滤净化、杂质多级拦截、注油及清洁油系统管路起着高效过滤的作用。在过滤同时，也能实现远距离、高扬程加油等功能，可用于设备的大修及安装，野外作业设备的抢修、应急等作业。

轻便式过滤加油机特点

设有单级、双级、三级、多级过滤、轻便灵活、操作方便、经济实惠、不用滤纸、不污染场地。

机型小型轻便，移动灵活方便。

采用优质滤材，纳污量大、耐腐蚀、耐高温，机械强度高，除杂质剪度高。

整机剪率高，工作噪音低，寿命长。

根据不同的环境要求，可选择配置全封闭型、不锈钢型、防爆型（bt4防爆和ct4防爆）。

轻便式过滤加油机技术参数

参数名称	单位	JL-32	JL-50	JL-80	JL-100	JL-150	JL-200	JL-300
公称流量	l/min	32	50	80	100	150	200	300

工作电源	v	380v/50hz (可根据用户要求定制)						
电机功率	kw	0.75	1.1	1.5	1.5	2.2	3	4
扬程	m	5	8	8	8	10	15	15
进出口油口管径	mm	25	32	32	40	42	50	60
外形尺寸	长mm	580	590	600	630	650	700	900
	宽mm	650	680	700	700	730	750	750
	高mm	800	830	850	870	890	900	1000
设备重量	kg	110	120	150	170	200	230	280
过滤级数		单级、双级、三级、多级(或根据客户需求)						
过滤精度	μm	1 ~ 10(或根据客户需求)						

注意：设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变，不断发展以实物为主。

关键词：轻便式过滤加油机轻便式滤油机轻便式过滤设备