

# 保定直行皮带输送机转弯皮带输送机厂家

产品名称	保定直行皮带输送机转弯皮带输送机厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

## 产品详情

保定直行皮带输送机转弯皮带输送机厂家张紧处的调整皮带张紧处的调整是皮带输送机跑偏调整的一个非常重要的环节。重锤张紧处上部的两个改向滚筒除应垂直于皮带长度方向以外还应垂直于重力垂线，即保证其轴中心线水平。保定直行皮带输送机转弯皮带输送机厂家使用螺旋张紧或液压油缸张紧时，张紧滚筒的两个轴承座应当同时平移，以保证滚筒轴线与皮带纵向方向垂直。具体的皮带跑偏的调整方法与滚筒处的调整类似。双向运行皮带输送机跑偏的调整 双向运行的皮带输送机皮带跑偏的调整比单向皮带输送机跑偏的调整相对要困难许多，在具体调整时应先调整某一个方向，然后调整另外一个方向。调整时要仔细观察皮带运动方向与跑偏趋势的关系，逐个进行调整。重点应放在驱动滚筒和改向滚筒的调整上，其次是托辊的调整与物料的落料点的调整。同时应注意皮带在硫化接头时应使皮带断面长度方向上的受力均匀,在采用导链牵引时两侧的受力尽可能地相等。

保定直行皮带输送机转弯皮带输送机厂家皮带输送机作业安全保护装置一般规定1.在带式输送机的输送线路中，必须装设下列检测保护装置： 拉线保护装置； 输送带打滑检测装置； 输送带防跑偏装置； 钢丝绳芯输送带纵向撕裂保护装置。2.带式输送机的安全保护设计，应符合现行国家标准《带式输送机安全规范》GB14784的有关规定。3.带式输送机拉紧装置为动力拉紧时，应设瞬时张力检测装置，拉紧装置应装设行程限位开关。有6级以上大风侵袭危险的地区，露天布置的带式输送机宜设防输送带被吹翻的保护设施。4.电气保护，应符合用电安全的有关规定。