

水-乙二醇液压力液

产品名称	水-乙二醇液压力液
公司名称	烟台昌隆化工
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台开发区长江路212号
联系电话	13864565268

产品详情

CL-711水-乙二醇液压力液 本产品是采用进口乙二醇为基础液,加入不同的进口添加剂调制而成,具有良好的抗磨性,高温抗氧化性,抗泡性,和防锈性能,高粘度指数,热氧化稳定性特别好,使用寿命长等特点.是钢铁,煤炭,化工,轻工,机械加工等高温环境下使用的好伙伴.生产方法：采用水、乙二醇和高分子聚合物为基础液，加入润滑剂、防锈剂和金属钝化剂等多种添加剂调制而成。适用于：多种液压系统。如接近高温和火焰的冶金行业的炼焦、炼铁、炼钢、和热轧等设备的液压系统，玻璃成型机、金属压铸机、煤气造气机等液压系统。

- 1、优异的抗燃性 水-乙二醇抗燃液压力液 无燃点、无闪点、热歧管抗燃试验(704) 不燃烧，所以在靠近高温或明火设备以及在压力高而液压油喷出可以引起火灾的设备上使用 JYW ，可以完全避免火灾事故的发生。
- 2、优异的耐寒性 水-乙二醇抗燃液压力液 含有大量的乙二醇(优良的降凝剂)，因而凝固点(—40) 极低。在一般的寒冷环境下(> -20) 可以照常启动设备而无需加热液压介质，若环境温度过低，CL-711水-乙二醇抗燃液压力液 粘度太大而启动不了设备时，可以先将 水-乙二醇抗燃液压力液 预热再行启动，即使因温度过低而冻结，加热融化后，使用性能不变。
- 3、优异的抗磨性 水-乙二醇抗燃液压力液 含有国际上最新型的极压抗磨剂，因此能更有效的减少液压设备的磨损和承载能力，完全能满足工作压力从低压到高压的各种液压设备的使用要求。
- 4、优良的防锈性 水-乙二醇抗燃液压力液 含有高性能的气相防锈剂，不仅液压设备的油箱和管路中被 JYW 浸泡的金属材料不会生锈，没被浸泡的部分也不会生锈。
- 5、优良的抗泡性 水-乙二醇抗燃液压力液 中含有优质消泡剂，可以抑制泡沫的产生并使已产生的泡沫迅速消失。因此使用过程中泡沫很少，保证了液压设备运行的稳定和正常。
- 6、极长的使用寿命 水-乙二醇抗燃液压力液 采用优质的进口原料配制，因此抗剪切安定性，抗氧化性和防腐性均很好，长期使用或存放均不会分层、沉淀和腐败变质。即使在高压设备中也可正常使用 10 年以上。

7、能满足高标准的环保要求 水-乙二醇抗燃液压油

对人体无毒副作用，对大气、环境和水源等均无污染。适用范围：冶金行业的连铸机（钢回转台、钢包、车、液压剪、滑动水口、翻钢机、推钢机等）铸锭设备（钢包滑动水口、脱锭吊车等）；转炉烟罩升降；电炉（炉盖和电极升降、炉体倾动等）；高炉（炉顶液压站、泥泡等）；炼焦炉（炉门、推焦机、装煤机、拦焦机等）；轧钢机（热轧设备）；煤碳和矿山行业的连续采煤机、矿井液压支架、钻车、凿岩机、挖掘机、巷道运输机械、联轴节、变矩器等。铁合金行业的矿热炉（电极升降等）；有色金属行业的铝材、铜材生产设备（挤压机压铸机等）；机械行业和铸锻设备（锻压机、铸造机等）；化工行业的高温反应釜等，建材行业和各种高温窑炉，玻璃给料成型设备等，汽车行业的自动电焊机