

# 水基清洗剂

产品名称	水基清洗剂
公司名称	烟台昌隆化工
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台开发区长江路212号
联系电话	13864565268

## 产品详情

### 一、产品描述

产品特点：

#### 水基清洗剂

由多种功能超强表面活性剂和其它助剂经科学复合配伍而成,重油重垢清洗剂，主要原料进口，采用国际最新技术，能彻底洗净金属经机械加工后留下和各种油污,以便后续精细加工工序的顺利进行,腐蚀率几乎为零,除垢率达99%等特点.产品安全无毒，对人体无刺激，污液降解迅速,对环境无污染。本产品属新一代环保型产品,避免了传统的热清洗和溶剂清洗的弊病,受到广大用户好评。

### 二、使用方法

- 1、使用本品是应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用。清洗方法可采用热浸泡、超声波清洗、手工擦拭等。
- 2、使用时，要根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，一般是将原液稀释20倍，配成浓度为5%的清洗液来使用。手工擦拭清洗剂浓度相对要高些。
- 3、可在常温下使用，但在35~60 温度条件下清洗，效果最佳。
- 4、采用热浸泡方法时，将配好的浓度为5%~10%清洗液加热到45~60 ，清洗5~15分钟后（清洗时适当地抖动工件，清洗效果更佳），用纯净水/自来水漂洗干净再烘干。
- 5、采用超声波清洗，可得到最佳的清洗效果。将清洗液加温至35~55 ，清洗2~5分钟后，用纯净水/自来水漂洗干净再烘干。

### 三、注意事项

- 1、根据油污轻重调整清洗液的浓度，清洗后的工件要彻底漂洗干净。

- 2、 即使将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。
- 3、 清洗工件不得相互重叠，每天应定期添加1%~3%的清洗剂，如清洗能力经补充后不能达到原来水平，则可弃之更换新液。
- 4、 请勿使本产品与眼睛接触，若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗干净；不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，即使进行医护。
- 5、 为防止皮肤过度脱脂，操作时请戴耐化学品手套。
- 6、 清洗完后，工件应充分干燥，操作工应戴干净手套接触工件，并将工件放在干燥、干净的包装盒中。

#### 四、废水的处理

对环境无任何影响，清洗后的废水可直接排放

#### 五、包装与储存

- 1、 包装：25kg/塑料桶；200kg/铁桶。
- 2、 贮存：密封贮存于阴凉、干燥通风处，保质期2年。