

水基切削液

产品名称	水基切削液
公司名称	烟台昌隆化工
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台开发区长江路212号
联系电话	13864565268

产品详情

【简介】

[水基切削液](#)

本产品由多种防锈剂，表面活性剂，润滑剂等助剂等经科学复合配伍而成。具有优良的冷却功能，润滑功能，除油清洗功能，防锈功能，防腐功能，同时本品使用寿命长，易稀释，克服了传统皂化油夏天易臭，冬天难稀释的毛病，防锈效果差的毛病，对车床漆无不良影响，属当前最领先的磨削产品。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。工作液使用周期比皂化油两倍。日常使用浓度为10%，即10公斤本产品加90公斤普通自来水混合使用。与传统防锈乳化油的使用方法相同。冷却性能好，刀具更耐用。切削液的稀释液透明或半透明，使用过程中，机床台面无油腻感，加工能见度高。洁净、环保、不发臭，给操作人员以更洁净的工作环境，对机床油漆和密封部件无腐蚀和溶胀作用。

【使用方法】

日常使用浓度为10%，即10公斤本产品加90公斤普通自来水混合使用。与传统防锈乳化油的使用方法相同。根据使用的条件不同，使用浓度可在5%—20%进行调整。精加工浓度高些，使用浓度可在15%—20%。粗加工浓度低些，使用浓度可在5%—10%。

【适用范围】

该金属切削液适用于黑色金属（碳钢、铸铁、工具钢等）的切削及磨加工，特别适用于机加工中心、数控机床、磨床等。

【注意事项】

初次使用，建议将润滑系统清洗干净。本金属切削液不可与其它油品、化学品混合。不要使用地下水与金属切削液混合使用，否则防锈效果会大大减弱(由于地下水是硬水)。

【产品包装及有效期】

200公斤桶包装,阴凉处存放,贮存期二年。