

合肥高压室绝缘垫生产厂家

产品名称	合肥高压室绝缘垫生产厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:橡胶材质 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

- 1、5kv以下配电室。5kv以下的配电室可用3mm厚的绝缘橡胶垫，3mm绝缘橡胶垫耐压可达5kv，5kv以下的均可以使用。
- 2、10kv配电室。10kv配电室可使用5mm厚绝缘橡胶垫，5mm绝缘橡胶垫耐压可达10kv，使用5mm或以上厚度的绝缘橡胶垫比较合适。
- 3、15kv配电室。15kv配电室可使用6mm绝缘胶垫，6mm绝缘胶垫耐压可达15kv，一般15kv配电室使用6mm及以上规格产品。
- 4、25kv配电室。25kv配电室可使用8mm厚绝缘橡胶垫，8mm厚绝缘橡胶垫耐压达25kv，所以8mm或以上厚度适合25kv配电室。
- 5、30-35kv配电室。30-35kv配电室可以使用10mm-12mm的绝缘橡胶垫，耐压程度于厚度成正比。

绝缘胶板常规使用配置（1）5kv绝缘胶皮 厚度：3mm 比重：5.8kg/m² 颜色：红，绿，黑

（2）10kv绝缘胶皮 厚度：5mm 比重：9.2kg/m² 颜色：红，绿，黑

（3）15kv绝缘胶皮 厚度：5mm 比重：9.2kg/m² 颜色：红，绿，黑（

4）20kv绝缘胶皮 厚度：6mm 比重：11kg/m² 颜色：红，绿，黑

(5) 25kv绝缘胶皮 厚度：8mm 比重：14.8kg/m² 颜色：红，绿，黑（

6) 30kv-35kv 绝缘胶皮 厚度：10mm 12mm 比重：18.4kg/m² 22 kg/m² 颜色：红，绿，黑

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。