

# 郑州数控车床发那科sv5136报警维修，驱动器光纤灯不亮维修5139

产品名称	郑州数控车床发那科sv5136报警维修，驱动器光纤灯不亮维修5139
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

PLC 电源开关

### 8.3.1 介绍

应用 CNC 的 CRT 显示仪表可以实现与机床操作电源开关相同的作用。

开关等级为 32 点，开关 ON、OFF 可以通过 PLC 电源开关界面及客户 PLC 加以控制。此外电源开关可以随便取名。

### 8.3.2 显示仪表里的界面

每 16 点 2 个界面。

设置部用以标示开关 ON、OFF。例如键入 1，按“INPUT”键，则#1 电源开关 ON，再一次重复操作则 OFF。

但是由于电源开关不一样，有时也会把其它的电源开关 ON 或 OFF。

(根据客户 PLC 的 E80 ~ E111 操作)

电源开关名字 电源开关名字用英文字母或数据较多 14 字符表明 (1 个中国汉字需占 2 字符)

开关的状态表明 开关 ON 情况表明：

开关 OFF 情况表明：

### 8.3.3 操作指南

欲使电源开关 ON (OFF) 时，在设置部# ( ) 的引号内输入想 ON (OFF) 的电源开关号，然后按照“INPUT”键。相匹配开关情况，对应的输出设备 X 还会开启或关上，开关标志则表明 ON (或 OFF) 情况。

欲使电源开关 OFF (ON) 时反复一样操作。

此外，根据独特电磁阀 E 的功效，能使开关情况翻转表明 (ON 或是 OFF)。假如独特继电器 E ON，则与其相对应的电源开关和设备 X 翻转表明 (ON 或是 OFF)。

还有，为了能表明开关合理情况等，还能够翻转表明电源开关名字