

# 匀质板生产用添加剂 增强剂 大城云翔

产品名称	匀质板生产用添加剂 增强剂 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

匀质板生产制造用添加物增效剂大成县云翔

匀质板设备原材料,秘方匀质板添加物,环氧胶泥匀质板增效剂

匀质板耐火性高；混凝土匀质板是特殊无机胶凝材料，匀质板不易燃，阻燃等级为A1级，一立方米密度180-200KG.应用环境温度可达到1500℃，熔点是能够到2500℃之上,隔热保温、环保节能、传热系数小，0.067。

匀质板吸水性非常低：一般的建筑保温材料洗涤后传热系数也会增加，因而在挑选建筑保温材料的时候应该采用吸水性低活不吸湿的保温隔热材料，为了防止保温隔热材料吸湿而变化的其传热系数。防水、防水功能突显，并且保温效果不容易降低，

匀质板墙体保温性能优越：隔热保温是建筑保温材料关键的功效。用传统EPS板制作而成匀质板，传热系数在0.05[W/(m.k)]之内。并且长期性会受到影响。