

# 定载直接式风机

产品名称	定载直接式风机
公司名称	东莞市桥头顺锋通风设备厂
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:顺锋 型号:DZ 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市东莞市桥头莲湖路石水口路段553号(李屋沿工业区)
联系电话	暂无

## 产品详情

本风机具有风量特大、静压适中之优势，叶轮采取模具冲压成S型设计，叶片宽大、气流顺畅，整体叶轮有圆钢拉杆支撑，稳定性高不易变形。系本公司精心研发产品之一，近年来各行业在不断创新改善，此前诸多顾客采用多翼式风机作为抽厨房油烟及喷涂行业抽油漆用，而后发现容易堵塞风叶，风量、风压性能受到极大影响。所以经本公司精心设计改良后荣誉推出定载高性能风机，填补了市场空白。

定载单吸口风机定载双吸口供风机热风循环(保温)风机高温插入式风机广泛应用：A、喷涂行业抽油漆、烤炉热风循环和无尘室供风；B、陶瓷窑炉行业抽热风及送风C、涂布机排气D、厨房设备抽油烟；E、纺织厂、干燥炉及一般工厂、大厦通风换气。特别注明：1、保温风机尺寸与定载单吸口尺寸相差10cm。2、选择定载双吸口供风机时:风量是单吸口供风机的1.8倍,电机功率×2倍。3、保温风机作热风循环用请在停机前预先关热能，设备十分钟后关闭风机，以免产生风机叶轮局部产生高温而变形。4、保温风机在安装时位置请与热交换室保持1M以外的距离，以防火苗烧到风叶导致变形。5、普通铁材质保温风机只能承受300度以内温度，高于此温度请选择不锈钢材质。6、请定期给风机加注黄油，保温风机请加注耐高温(高品质)黄油并确保冷却系统正常运作。7、排气风机请计算系统阻力,无尘房安装多台供风机时请相互保持距离或隔离处理，以免发生抢风现象，造成性能减弱。