

# 工作台，工作台厂家，工作台，批发

产品名称	工作台，工作台厂家，工作台，批发
公司名称	深圳市伟宏工业设备有限公司
价格	108.00/张
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇红星工业区
联系电话	0755-29755965 18659265681

## 产品详情

### 工作台特性

- 1、方便拆卸式大风量预过滤粗效过滤器，更好地保护高效过滤器，且保证风速；
- 2、分垂直、水平流形，开放台式，操行方便；
- 3、采用可调风量送系统，旋钮型无级调节风速，使工作区风速处于理想状态；

4、可根据工艺要求，本工作台可单台独立使用，可将多台串联组成100级超净流水装配生产线；

5、配装压差表，明确指示高效过滤器两侧的压差，以便提醒更换高效过滤器；详细说明型号:工作台010  
规格：W1500\*D750\*H1400 W1800\*D750\*H1400

W2100\*D750\*H1400（800+600）可承重1000公斤,桌面为50mm厚的榉木桌面 带有两个抽屉的吊抽,抽屉采用单轨设计，每个抽屉承重60公斤，桌面上配600mm高方孔挂板表观处理：酸洗磷化，粉末静电喷涂，250度高温烘烤标准工作桌除配置以上必配部件,还可以选配工具柜、底梁、踏脚板、桌上部分等配件，配件具体规格可参见左表：（未注单位：mm）注：1.重型桌腿一般无需加底梁；2.轻型工作桌还可选配调节支脚；3.轻型工作桌应选择轻型吊柜和轻型吊柜固定梁；4.吊柜为标准工具柜，吊柜内的抽屉配置可参考标准工具柜的抽屉配置；5.标准工作桌还可根据需要选配置物

柜等，具体参数参考置物柜；6.挂板分为方孔挂板、方孔带插座挂

板、百叶挂板和百叶带插座挂板四种。7.所有柜体抽屉既可配单轨抽屉也可配双轨抽屉。工作桌结构特点：1.工作桌组装简便强度高，可使工作桌承受额定重量，按承重不同分为轻型、中型和重型工作桌；2.配合不同客户使用要求，可选择各种不同材料工作桌桌面；

3.加装工具柜后更能合理地使用空间，有放工具柜及零配件；

4.选用合适的桌面可直接在工作桌上加装台钳，适合钳工工作；

5.工作桌可加装挂板、电器板、灯顶板、滑轮杆、棚板等桌上部件，能够满足各种工位需求。

伟宏工作台遍布：广东省（21个地级市、23个县级市）：21个地级市：广州市工作台、深圳市工作台、珠海市工作台、汕头市工作台、韶关市、佛山市工作台、江门市工作台、湛江市、茂名市、肇庆市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市工作台、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市。23个县级市：从化市工作台、增城市、乐昌市、南雄市工作台、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市工作台、雷州市、吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市工作台。

## 工作台特性

1、方便拆卸式大风量预过滤粗效过滤器，更好地保护高效过滤器，且保证风速；

2、分垂直、水平流形，开放台式，操行方便；

3、采用可调风量送系统，旋钮型无级调节风速，使工作区风速处于理想状态；

4、可根据工艺要求，本工作台可单台独立使用，可将多台串联组成100级超净流水装配生产线；

5、配装压差表，明确指示高效过滤器两侧的压差，以便提醒更换高效过滤器；详细说明型号:工作台010  
规格：W1500\*D750\*H1400 W1800\*D750\*H1400  
W2100\*D750\*H1400（800+600）可承重1000公斤,桌面为50mm厚的榉木桌面 带有两个抽屉的吊抽,抽屉采用单轨设计，每个抽屉承重60公斤，桌面上配600mm高方孔挂板表观处理：酸洗磷化，粉末静电喷涂，250度高温烘烤标准工作桌除配置以上必配部件,还可以选配工具柜、底梁、踏脚板、桌上部分等配件，配件具体规格可参见左表：（未注单位：mm）注：1.重型桌腿一般无需加底梁；2.轻型工作桌还可选配调节支脚；3.轻型工作桌应选择轻型吊柜和轻型吊柜固定梁；4.吊柜为标准工具柜，吊柜内的抽屉配置可参考标准工具柜的抽屉配置；5.标准工作桌还可根据需要选配置物柜等，具体参数参考置物柜；6.挂板分为方孔挂板、方孔带插座挂板、百叶挂板和百叶带插座挂板四种。7.所有柜体抽屉既可配单轨抽屉也可配双轨抽屉。工作桌结构特点：1.工作桌组装简便强度高，可使工作桌承受额定重量，按承重不同分为轻型、中型和重型工作桌；2.配合不同客户使用要求，可选择各种不同材料工作桌桌面；3.加装工具柜后更能合理地使用空间，有放工具柜及零配件；4.选用合适的桌面可直接在工作桌上加装台钳，适合钳工工作；5.工作桌可加装挂板、电器板、灯顶板、滑轮杆、棚板等桌上部件，能够满足各种工位需求。

### 防静电工作台结构特点

- 1、防静电工作台台面一般由防静电三聚氰胺高压装饰层压板（俗称防静电防火板）为表面材料与木质材料复合制成。木质材料一般为刨花板，通过嵌入导电体如钢柱，再通过接地线接地,这样桌面静电荷通过接电线顺利地泄放到大地。
- 2、也有一些工作台是不锈钢的，桌面需要铺一块防静电桌垫，桌垫通过接点线连入大地，达到泻放静电的效果。
- 3、防静电工作台就是能满足用户的普通工作台功能的基础上，增加了防静电功能，也就是如何将静电泻放掉！

### 洁净工作台

洁净工作台是一种层流局部空气净化设备，采用可调风量风机系统，在调节风机工作台后，可使洁净工作区的风速始终保持在理想范围内。（可根据客户要求配备压力表、可随时掌握高效过滤器阻力变化情况。

洁净工作台广泛应用于需要局部净化的区域。实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘造等领域。垂直单向流超净工作台具有高洁净度，可连接成装配生产线、低噪声、可移动性等优点。

联系电话：0755-29755965

手机：18659265681 联系人：崔生深圳工作台 中山工作台 潮州工作台 揭阳工作台厂