

惠州环氧树脂AB胶水,广州水晶AB胶,水晶滴胶

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 惠州环氧树脂AB胶水,广州水晶AB胶,水晶滴胶 |
| 公司名称 | 惠州鹏诚粘胶材料有限公司 |
| 价格 | .00/1 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东惠州仲恺区惠环红旗村赤岭下70号 |
| 联系电话 | 0752-2099826 13927305806 |

产品详情

鹏诚粘胶材料有限公司

环氧树脂P-201AB胶技术资料

环氧树脂AB胶

为双组份AB胶，其粘接力强、透明度高、耐候性佳、剪力强、引张强度佳、绝缘性能及电气性能优越、富韧性、耐冲击，无气味，少量混合可快速硬化等优点。

60分钟 环氧树脂AB胶

一：应用范围

广泛用于各类宝石、钻石、玻璃猫眼、玻璃、水晶、波丽树脂、塑胶、木材、陶瓷、金属、石材、电子等材料的粘接、披覆、灌注。同材质或异材质皆可使用。

二：技术参数

| 测试项目 | 技术参数 |
|--------------|------------|
| 型号 | P-201AB |
| 外观 | 透明液体 |
| 粘度 BH型CPS/40 | 8000-15000 |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 配合比例 | 1 : 1 |
| 可操作时间 100g × 25 | 10分钟 |
| 固化时间（初步） | 1小时 |
| 接着强度 | 76 kg/cm ² |
| 耐温性 | 163 |
| 硬度 | 80D |

三：使用方法

1. 分别取A剂、B剂各一份按重量比混合均匀后涂布在需粘接物表面，置于干燥通风阴处。
2. 粘过胶的物品至少在120分钟内禁止移、挪，否则会严重影响粘接效果。
3. 涂过胶的物品至少要20小时后才能正常使用，否则会影响其固化效果和粘接物品的使时间。
4. 一定要据使用量来调配胶水，且调配好的胶水应在25分钟内使用完毕，否则会造成浪费。

四：注意事项

1. A、B二剂不可混合堆放，且必须存于干燥通风阴凉处，远离火源。
2. 特别注意，A、B二剂不可大量混合，否则会急速固化，引起危险。
3. 使用时双手要戴手套（最好用绵布外加橡胶手套）。如使用时不慎皮肤沾上胶水，请立即用肥皂清洗。