

大连工矿企业采暖通风SRL型钢铝复合散热器

产品名称	大连工矿企业采暖通风SRL型钢铝复合散热器
公司名称	辽宁中创亿达设备制造有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	
公司地址	辽宁省铁岭市昌图镇西街银河委
联系电话	0181-04097880 18104097880

产品详情

产品概述

1. SRL散热器是按《供暖通风设计手册》生产的SRL型钢铝复合散热器，由钢铝复合管整体轧制而成。具有结合紧密、传热性能好、流动损失小；在长期的冷热工况下不易变形、工作寿命长等优点。图集推荐型号的散热器，由碳钢框架、钢铝复合散热排管组成；
2. SRL散热器的散热排管采用框架固定，结构紧凑，气密性好，安装方便；
3. SRL型散热器是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的散热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。SRL钢铝复合散热器在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用；
4. SRL钢铝复合散热器的热介质可以为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力为0.3~8公斤/平方厘米，热水温度可在160~70左右；
5. SRL型散热器是采用钢管铝翅片管束组成，SRL型散热器在顺气流方向分二排、三排两种，共有37种型号；
- 6

. SRL散热器具有结合紧密，热阻小、传热性能好、强度高、流动损失小、防腐蚀性能强，在长期的冷热工况下不易变形，工作寿命长等优点；

7. SRL钢铝

复合散热器整体轧制翅片

光滑无毛刺，无皱折，易清洗，在采暖空调

工程中进行湿式冷却时易排除翅片外表的凝结水，在干燥加热及其它热交换场合不易结尘、结垢。

8. SRL散热器型号表示说明：SRL × /

—表示钢制散热器通风正截面长尺寸分米化整

—表示钢制散热器通风正截面宽尺寸分米化整 —表示散热管的排数

举例：SRL12 × 5/3表示：表面长1250mm,宽545mm,由3排散热管组成。