

# 陕西草酸二乙酯 草酸二乙酯生产 荆洪生物科技

产品名称	陕西草酸二乙酯 草酸二乙酯生产 荆洪生物科技
公司名称	湖北荆洪生物科技股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄城经济开发区天舜大道32号
联系电话	13797753061 13797753061

## 产品详情

主要用作原料中间体。是苯、硫唑啉、周效、噁唑、羧苯酯青、乙哌氧氨苄青、乳酸氯喹、苯咪唑等的中间体。也是染料的中间体，还可用作塑料的促进剂。

本品有毒，在机体内易水解为酸和醇而造成较强的腐蚀性和刺激性。大鼠经口LD50为0.4 ~ 1.6g/kg。其突出症状为呼吸紊乱和肌肉颤动。应注意避免吸入蒸气和接触皮肤。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

禁配物：酸类、碱、强氧化剂、强还原剂、水。

急性毒性：LD50：400 mg/kg(大鼠经口)

运输注意事项：铁路运输时应严格按照《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶

在脱水、酯化反应釜中，加入500kg、492.5kg结晶草酸，搅拌加热回流，草酸二乙酯报价，控制釜内温度为 $82 \pm 2$ ，将分水器内的水放出。当水量达到一定数量时，升温到102，草酸二乙酯生产，蒸出和少量水。当温度升至110~120时，草酸二乙酯公司，停水操作。向反应釜中加入500kg、690kg乙醇加热回流，不断将分水器的水层分出，回收乙醇水溶液，上层回流入釜。3h以后，当分水器中水层不再增加时，停止回流蒸出、乙醇和水，陕西草酸二乙酯，升温至110时再向釜内加入100kg乙醇及前一批精

馏所得高沸物及低沸物。加热回流，将剩余的草酸充分酯化，蒸出、乙醇，当温度升至125 时结束。将物料冷却至60 送入蒸馏釜。开精馏釜夹套蒸汽，升温并保持塔顶压力为2.67kPa，收集塔顶温度为95~98 的馏分为产品，其余馏分为低沸物和高沸物，合并后供下一批酯化时套用。 陕西草酸二乙酯-草酸二乙酯生产-荆洪生物科技(诚信商家)由湖北荆洪生物科技股份有限公司提供。“ 戊二醛,草酸二乙酯,丙烯醛,甲维盐,乙烯基醚类,聚醚类 ” 选择湖北荆洪生物科技股份有限公司，公司位于：湖北省襄阳市襄城经济开发区天舜大道32号，多年来，荆洪生物科技坚持为客户提供好的服务，联系人：杨辉。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。荆洪生物科技期待成为您的长期合作伙伴！